

Содержание

[Введение](#)

[Как я узнаю, отключен ли OpenSSL в Репозитории MySQL CIS?](#)

Введение

Этот документ описывает, как проверить, отключен ли OpenSSL в сервере хранилища данных MySQL, который связан с Сервером информации о Cisco (CIS).

Как я узнаю, отключен ли OpenSSL в Репозитории MySQL CIS?

1. Перейдите к каталогу Bin для репозитория MySQL в местоположении:
<CIS>/apps/mysql-5_0_72/bin.
2. Введите эту команду для соединения с MySQL: `#!/mysql? u root? P 9408? p ? сокет =/opt/Composite_Software/CIS_X.X.X/apps/mysql-5_0_72/data/mysql.sock`
3. Введите эту команду для распечатки переменных: `mysql>` показывают переменные;
4. Ищите эту запись:

```
| have_dynamic_loading | NO  
| have_example_engine | NO  
| have_federated_engine | YES  
| have_geometry | YES  
| have_innodb | YES  
| have_isam | NO  
| have_merge_engine | YES  
| have_ndbcluster | NO  
| have_openssl | DISABLED  
| have_ssl | DISABLED  
| have_query_cache | YES  
| have_raid | NO  
| have_rtree_keys | YES  
| have_symlink | YES  
| hostname | sup-vm-lin64.composite.com  
| init_connect |
```