

# Содержание

[Введение](#)

[Общие сведения](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

## Введение

Этот документ описывает, как реконфигурировать Сервер информации о Cisco (CIS) так, чтобы это использовало новый пароль для доступа к его хранилищу данных (DB).

## Общие сведения

Единственный способ изменить пароль репозитория CIS состоит в том, чтобы дешифровать зашифрованный пароль, который сохранен в хранилище данных. Однако это не рекомендуется, потому что это могло бы повредить механизм обеспечения безопасности и хранилище данных.

## Проблема

Вы встречаетесь с проблемой, где необходимо установить multiple экземпляры в той же системе, но вы забыли пароль репозитория.

## Решение

Выполните эти шаги для реконфигурирования CIS так, чтобы он использовал новый пароль для доступа к его хранилищу данных:

1. Измените пароль для соответствующего пользователя.

Например:

2. Сделайте резервную копию `server_values.xml` файла расположенной в `<CIS_INSTALL>/conf/server`.
3. Экпортируйте файл конфигурации репозитория и сохраните его в `repo.properties`.

4. Откройте **server\_values.xml** файл и найдите эти линии:

5. Замените зашифрованное значение новым незашифрованным паролем.

Например:

6. Модифицируйте **repo.properties** с незашифрованным паролем, который был установлен в Шаге 5.

Для получения дополнительной информации обратитесь для [Выборки repo.properties](#) [Файла](#) .

7. Выполните **repo\_util.bat/sh** для загрузки нового **repo.properties**.

Например:

8. Перезапустите Составной Сервис сервера.