

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

Введение

Документ описывает, как устранять проблему, с которой встречаются с Сервером информации о Cisco (CIS), где вход в систему клиента вызывает только ввод предложений для имени пользователя и пароля, когда соединения с сервисом Виртуализации данных (DV) сделаны, такие как веб-сервис или ODATA.

Предварительные условия

Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на Версии v6.2 CIS.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Проблема

Вы входите в Составной веб-сервис, и вы хотите задать пользовательское доменное имя, но вы не находитесь в Составном домене по умолчанию. Как правило, с этим сценарием встречаются, если вы выполняете запрос как аутентифицируемый пользователь Протокола доступа локального каталога (LDAP) в CIS, и вы принадлежите пользовательскому домену, который настроен в CIS для использования LDAP.

Проблема состоит в том, что Интерфейс пользователя (UI) только предоставляет поля для пользователя и пароля.

Решение

В маркере проверки подлинности HTTP, маркере имени пользователя Безопасности WS или поле имени пользователя в UI, можно ввести имя пользователя с этим форматом:

`user@<your domain name>`

Например, когда названный **bsmith** пользователя от Составного домена LDAP, названного **myldap**, выполняет запрос веб-сервиса, имя пользователя должно быть введено как **bsmith@myldap**.