

Содержание

[Введение](#)

[Разверните обновленный файл](#)

[Первый параметр развертывания](#)

[Второй параметр развертывания](#)

Введение

Этот документ описывает шаги, которые должны быть выполнены для развертывания обновленного файла, который поддерживает Пользовательскую процедуру Java (CJP) для Сервера информации о Cisco (CIS) без перезапуска CIS. Обычно, это требует перезапуска CIS для повторной загрузки файла, но в некоторых средах перезапуск CIS мог бы быть запрещен политикой.

Разверните обновленный файл

Для платформ не-Microsoft Windows у вас есть две опции, которые можно использовать для развертывания обновленного файла.

Первый параметр развертывания

Выполните эти шаги для развертывания обновленного файла:

1. Перезапишите файл **.jar** в своей установке с обновленным файлом **.jar**, в то время как все еще выполняется сервер.
2. В вашем заявленном источнике данных CJP щелкните правой кнопкой мыши и выберите **Add/Remove Resources**.
3. Анчек флажок для узла в верхнем уровне ресурса.
4. Разверните дерево ресурса. **Примечание:** Это перепроверяет флажок, который мог бы появиться как подавленная метка выбора.
5. **Нажмите** кнопку **Finish**.
6. Повторно анализируйте источник данных CJP.
7. Ваш новый файл **.jar** должен быть загружен.

Второй параметр развертывания

Выполните эти шаги для развертывания обновленного файла:

1. Перезапишите файл **.jar** в своей установке с обновленным файлом **.jar**, в то время как все еще выполняется сервер.
2. Добавьте одно пространство до конца поля **URL** источника данных CJP, и затем удалите его. Это размещает источник данных в Режим редактирования.
3. Сохраните источник данных CJP, и затем повторно анализируйте его. Это должно повторно загрузить файл **.jar** и содержащиеся классы.