

Как вы пишете сценарий, который читает столбцы из таблицы и распечатывает значения столбцов?

Содержание

[Введение](#)

[Как вы пишете сценарий, который читает столбцы из таблицы, и затем распечатывает значения столбцов?](#)

Введение

Этот документ описывает, как распечатать результаты к экрану консоли с ключевыми словами ПЕЧАТИ ВЫЗОВА.

Как вы пишете сценарий, который читает столбцы из таблицы, и затем распечатывает значения столбцов?

Сценарий в этом разделе выполняет эти действия::

- Читает два столбца (DOMAIN_TYPE, DOMAIN_NAME) от системной таблицы/services/databases/system/ALL_DOMAINS.
- Распечатывает содержание двух столбцов.

```
PROCEDURE pConcat()  
BEGIN  
declare result cursor;  
declare domaintype VARCHAR(15);  
declare domainname VARCHAR(15);  
declare concat VARCHAR(70);  
OPEN result FOR SELECT DOMAIN_TYPE, DOMAIN_NAME from  
/services/databases/system/ALL_DOMAINS;  
fetch result into domaintype, domainname;  
whileloop:  
while result.found  
do  
begin  
fetch result into domaintype, domainname;  
set concat = domaintype || ' ---> ' || domainname;  
CALL PRINT (concat);  
end;  
end while;  
close result;  
END
```

Поскольку этот образ показывает, результаты распечатаны к консоли:

Result



Console



```
[07:35:12 11] DYNAMIC ---> dynamic  
[07:35:12 11] DYNAMIC ---> dynamic
```

