

Дирижер предприятия Tidal: как включить журналы уровня отладки

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Процедура](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ описывает, как включить уровень отладки, входит в Дирижера предприятия Tidal (ТЕО) для помощи поддержке или разработке в решении проблем.

Предварительные условия

Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на Дирижере Предприятия Tidal.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

Процедура

Если проблемы происходят в вашей системе Дирижера Предприятия Tidal, журналы уровня отладки дают разработку и поддерживают дополнительные сведения.

Примечание: Эта регистрация наборов процедуры для отладки через весь сервер (не только основной файл журнала).

Выполните эти шаги для включения журналов уровня отладки:

1. Остановите сервис ТЕО.
2. Перейдите к каталогу установки ТЕО (по умолчанию, каталог ТЕО является Дирижером Предприятия Файлов/Cisco/Tidal Программы.
3. Отредактируйте Tidal. Автоматизация. Сервер. Exe. Config.
4. Под разделом Регистрации и изменением `Level="Error"` К `Level="Debug"`.
5. Сохраните файл и перезапустите сервис ТЕО.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)