

# Дирижер предприятия Tidal: конфигурация адаптера JMX для сервера Weblogic

ID документа: 113280

Обновлено : 25 октября 2011

 [Загрузка PDF](#)

 [Печать](#)

[\\_ Обратная связь](#)

## Родственные продукты

- [Дирижер процесса Cisco](#)

## Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Серверы Weblogic](#)

[Процедура](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Соответствующие дискуссии сообщества технической поддержки Cisco](#)

## Введение

Этот документ описывает необходимые действия настройки для соединения адаптера JMX с Серверами Weblogic.

## Предварительные условия

### Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

### Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на Дирижере Предприятия Tidal 2.2 + и WebLogic.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

## Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

## Серверы Weblogic

Эти подробные данные требуемая конфигурация.

## Процедура

Выполните следующие действия:

1. На Сервере Weblogic практический результат должен быть добавлен к `setdomainenv.cmd` или `setdomainenv.sh`. Порт 9999 используется, но это может быть любым уникальным номером.
2. Установите `JAVA_OPTIONS=%JAVA_OPTIONS% -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=9999 -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate.`
3. В конфигурации ТЕО для адаптера JMX это должно быть заменой. Хост замены с хостом Сервера Weblogic и порта с тем же самым используемым в `setdomainenv`, `service:jmx:rmi://host/jndi/rmi://lhost:port/jmxrmi.`

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)

Был ли этот документ полезен? [Да](#) [нет](#)

Спасибо за ваш отзыв.

[Адресовать вопрос техподдержке \(требуется контракт сервиса Cisco.\)](#)

## **Соответствующие дискуссии сообщества технической поддержки Cisco**

[Сообщество технической поддержки Cisco является форумом, в котором можно задавать вопросы и получать ответы, обмениваться предложениями и сотрудничать со своими равноправными коллегами.](#)

[См. Условные обозначения технических советов Cisco для получения информации по](#)

[условным обозначениям, которые используются в данном документе.](#)

Обновлено : 25 октября 2011

ID документа: 113280