

Дирижер процесса: не может подключить менеджера UCS с доменными учетными данными

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Используемые компоненты](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ описывает, как установить Менеджера системы Unified Computing System (UCS) runtime-пользователь, когда Менеджер UCS находится в домене.

Предварительные условия

Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на Дирижере Процесса Cisco 2.2 и позже.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Проблема

При попытке использовать локальный или пользователи домена, когда Менеджер UCS будет в домене, runtime-пользователь (если не должным образом настроенный) получит ошибку аутентификации.

Решение

На имени пользователя runtime-пользователя домен или локальный должен быть перечислен в конфигурации, которой предшествует "ucs-". Например, если бы имя пользователя было "бобом", то локальный runtime-пользователь был бы "ucs-local\bob". Для пользователя домена это был бы "ucs-domainname\bob". Как только эти runtime-

пользователи установлены должным образом, соединение должно произойти.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)