

Добавьте журналы SQL-запросов к адаптеру PeopleSoft

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Этот документ предоставляет сведения о процессе для добавления информации о SQL-запросе к журналам адаптера PeopleSoft.

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

Cisco рекомендует ознакомиться с Планировщиком Предприятия Tidal 5.3.1. x.

[Используемые компоненты](#)

Сведения в этом документе основываются на Планировщике Предприятия Tidal 5.3.1. x.

[Условные обозначения](#)

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

[Проблема](#)

Журналы адаптера PeopleSoft не показывают запросы, которые адаптер передает к базе данных PeopleSoft для получения данных.

[Решение](#)

Этот раздел предоставляет процедуру, которая может использоваться для включения SQL-запроса, входящего в адаптер PeopleSoft.

Выполните эти шаги для включения SQL, входящего в систему адаптера PeopleSoft:

1. Перейдите к каталогу сервиса PeopleSoft. Это - каталог под основным сервисным именем каталога: {B20EC120-2EB5-4d5f-8133-73FA37225667}.
2. Если это уже не существует, добавьте каталог, названный **config**.
3. В настройке каталога добавляют файл, названный **service.props**.
4. В **service.props** файле добавляют придерживающееся: **DatabaseLog=Info**.
5. Сохраните файл, затем перезапустите свое ведущее устройство.
6. В журнале PeopleSoft необходимо теперь видеть SQL-запросы, которые использует адаптер.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)