

# Планировщик предприятия Tidal: как переместить основные журналы в другое место

## Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Как настроить основные журналы для нахождения в другом месте](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

По умолчанию основные файлы журнала расположены на главном сервере в определенном местоположении. Для Windows Master файлы расположены в каталоге TIDAL\Scheduler\master\log. Для Ведущего устройства Unix файлы расположены в: TIDAL/ВЕДУЩЕЕ УСТРОЙСТВО/ЖУРНАЛ. Этот документ предоставляет сведения о том, как настроить журналы, чтобы перейти к другому месту.

## Предварительные условия

### Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

### Используемые компоненты

Эта информация принимает 5.3.1 или 6.0.x ведущее устройство.

### Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

## Как настроить основные журналы для нахождения в другом месте

Завершите эту процедуру:

1. Добавьте этот параметр к master.props файлу:

`LogDirectory=<path>`

Необходимо использовать прямые косые черты в пути. Например, для ведущего устройства Windows, если реальным путем является `D:\SystemApps\Tidal\Log`, используйте:

`LogDirectory=D:/Systemapps/tidal/log`

**Примечание:** Параметр `LogDirectory` учитывает регистр.

2. Ведущее устройство должно быть перезапущено после внесения master.props изменения.

## [Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)