

Планировщик Предприятия Tidal: Если Пароли учетной записи Tidal Не Совпадут, транспортер Не Соединится с Двумя Другими Базами данных

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Проблема](#)

[Причина](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ описывает, почему Транспортер не соединится с двумя другими базами данных, если не совпадут пароли Tidal.

Предварительные условия

Удостоверьтесь в соответствии этим требованиям перед попыткой применения этой конфигурации:

- 5.3.1 Ведущее устройство

Используемые компоненты

Этот документ принимает использование 5.3.1 Транспортеров.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

Проблема

Если пароли Tidal не совпадут, транспортер не соединится с двумя другими базами данных.

Причина

Пароль учетной записи Tidal должен быть тем же и на источнике и на базах данных назначения. Когда пароль базы данных изменен от пароля по умолчанию, новый пароль сохранен в реестре машин Windows - клиента в зашифрованном ключе. Транспортер является клиентским программным средством, которое соединяется и с источником и с базами данных назначения, и знает для использования пароля, который находится в том зашифрованном ключе. С тех пор может только быть один ключ, пароли должны совпасть.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)