

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Этот документ предоставляет сведения о проблемах с Планировщиком Предприятия Tidal 5.3.1 Адаптера Базы данных Oracle.

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- Windows Tidal Enterprise Master 5.3.1
- Адаптер базы данных Oracle планировщика предприятия Tidal

[Используемые компоненты](#)

Сведения в этом документе основываются на Адаптере Oracle Планировщика Предприятия Tidal.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

[Условные обозначения](#)

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

[Проблема](#)

При использовании Адаптера Базы данных Oracle вы неспособны успешно подключить адаптер с базой данных, которая является настройкой с **Режимом чтения**. Вы видите это в

файле служебного журнала:

Решение

В базе данных Только для чтения идентификатор сеанса является очень большим, который не может принять тип данных, используемый в коде. Таким образом, для решения этого, необходимо исправить тип данных так, чтобы он мог обработать идентификатор сеанса.

Это было исправлено в сборке 2.1.0.99 из Адаптера Базы данных Oracle.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)