

Транзакция Tidal Анализатор: клиент DB2 выдает исключения

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Этот документ описывает, какие шаги выполнить, когда пользователь получает эту ошибку DB2 с Транзакцией Tidal Анализатор:

```
type initialize for 'IBM.Data.DB2.DB2Connection' threw an exception.
```

[Предварительные условия](#)

[Используемые компоненты](#)

- Транзакция Tidal Анализатор 1.9 или позже
- DB2 IBM

[Условные обозначения](#)

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

[Проблема](#)

Ошибки получены с клиентом DB2.

[Решение](#)

Выполните данные действия:

1. Проверьте, что клиент DB2 был должным образом установлен и настроен.
2. Проверьте, что можно соединиться с базой данных DB2 через клиента DB2.

3. Проверьте, что ваш клиент DB2 - 32 бита. **Примечание:** При выполнении 64-разрядного клиента DB2 это не будет работать с Транзакцией Анализатор.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)