

Транзакция Tidal Анализатор: пустые транзакции в таблице TA_PERF_USER_TRANS_COUNT

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Решение](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Пользователи могли бы найти пустые транзакции или tcode_id=1 транзакции в таблице TA_PREF_USER_TRANS_COUNT.

Предварительные условия

Используемые компоненты

Версия 1.9 Транзакции Tidal Analyer (ТТА) или позже

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

Решение

Эти транзакции являются стандартными и обнаруживаются как пробел или пустой указатель в базе данных ТА.

Придерживающееся принадлежит этому:

- Они могут быть действиями входа в систему, фоновыми заданиями или подробными данными RFC. Клиенты могут выполнить аудиторские отчеты, чтобы проверить и найти, какие программы выполняются и создание отчетов о пустом t-коде.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)