

# Сброс SPA901

---

## Содержание

### [Введение](#)

### [Как я перезагружаю свой SPA901 к заводской настройке?](#)

### [Дополнительные сведения](#)

## [Введение](#)

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

### [Вопрос. . Как я перезагружаю свой SPA901 к заводской настройке? О.](#)

Все модели Серии Телефона SPA9XX предоставляют возможность перезагружать на жидкокристаллическом дисплее за исключением SPA901. SPA901 использует интерфейс Интерактивного голосового ответа (IVR).

Для сброса SPA901 завершают следующие шаги:

#### **Шаг 1:**

Нажмите \*\*\*\* (быстро нажимают клавишу звезды/звездочки четыре раза). Ждите, пока вы не услышите "Linksys / Меню конфигурации Sipura"

#### **Шаг 2:**

Набор 73738#

#### **Шаг 3:**

Войдите 1 для подтверждения.

**Примечание:** Все нестандартные параметры будут потеряны! Это включает данные поставщика сетевых услуг и поставщика услуг.

#### **Шаг 4. :**

SPA вызывает для подтверждения. После подтверждения вы услышите "Успешную Опцию"

#### **Шаг 5. :**

Зависните и перезагрузки модуля SPA, и все параметры конфигурации перезагружены к значениям заводской настройки.

## [Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)