

Принятие вызова в SPA922

С о д е р ж а н и е

В
в
е
д
е
н
и
е
к
а
к
д
е
й
с
т
в
и
т
е
л
ь
н
о
э
в
о
н
т
,

Введение

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys

Business).

Вопрос. . Как действительно Звонит, Погрузка работают в SPA922? О.



Bob - 100



Ben - 200



Dave - 300

Боб будет набирать расширение Бена, 200. Телефон Бена будет звонить, если Дэйв будет знать расширение Бена, он может взять вызов и ответить Бобу. Выполните действия ниже для инструкций.

Шаг 1:

Наберите "*36" или щелкните по Погрузке, включают жидкокристаллический дисплей, затем ждут, **Вводят** сообщение **номера Погрузки** в ЖК-экран удаленного телефона.

Шаг 2:

В приведенном выше примере Дэйв должен набрать Добавочный номер телефона, который звонит, который является телефоном Бена, расширение 200. Номер должен отобразиться на ЖК-экране удаленного телефона.

Шаг 3:

Как только вы видите Добавочный номер на ЖК-экране, нажмите **программную клавишу набора номера**. Вы теперь будете в состоянии поднять вызов с другого расширения.

Примечание: Телефон прекратит звонить, как только вы берете вызов.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)