

Телефонная трубка на SPA922

С о д е р ж а н и е

В
в
е
д
е
н
и
е
К
а
к
я
и
с
п
о
л
ь
з
у
ю
т
е
л
е
ф
о
н
S
P
A

Введение

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

Вопрос. . Как я использую телефон SPA922? О.

Если телефон телефона не работает, выполните следующие шаги:

Шаг 1:

Проверьте все соединения в телефон (Источник питания на 5 вольт, Подключение по технологии Ethernet RJ 45 и провод Телефона.)

Шаг 2:

Проверьте Стенную розетку и подтвердите, что Переменный ток доступен.? Попробуйте включить другое электрическое устройство в socket для подтверждения питания.



Шаг 3:

Если телефон связан с коммутатором POE и не использованием адаптера питания, удостоверьтесь, что порт глобальной сети (WAN) модуля должным образом связан с коммутатором POE, и индикатор соединения на коммутаторе освещен.? Кабель Ethernet должен быть связан должным образом и известная работа.

Шаг 4. :?

Удостоверьтесь, что провод телефона должным образом выровненный у основания телефона и связанный на порту телефона.

Шаг 5. :?

Проверьте состояние регистрации телефона на информационной вкладке SPA922 и удостоверьтесь, что это зарегистрировано.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)