

Касание TelePresence 8 подкачек образа

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

Введение

Этот документ описывает, как подкачать образ Касания Cisco TelePresence 8.

Предварительные условия

Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на Касании Cisco TelePresence 8.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Проблема

Существуют ситуации когда только! освещает на Касании Cisco TelePresence 8. Интерфейс пользователя не доступен, и логотип Cisco не показывает во время, загружаются.

Решение

Для решения этой проблемы загрузите Касание Cisco TelePresence 8 с его неактивным

образом.

1. Включитесь Cisco TelePresence касаются 8
2. Нажмите! непосредственно после того, как это освещает первоначально. Светодиоды Громкости начинают мигать.

Примечание: Когда необходимо нажать, это могло бы быть трудно ко времени точно!, таким образом, вы, возможно, должны были бы попробовать несколько раз.

3. Нажмите **микромметр** от двух раз.

Касание Cisco TelePresence 8 теперь выполнения **selectsw** и начальные загрузки с неактивным образом при наличии.