

# Содержание

[Введение](#)

[Что "Позади Межсетевого экрана", устанавливающего в TMS и почему использование это вместо "Достижимого на Общедоступном Интернете"?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Системы управления Cisco TelePresence.

**Вопрос. Что "Позади Межсетевого экрана", устанавливающего в TMS и почему использование это вместо "Достижимого на Общедоступном Интернете"?**

О. Найти эту установку:

1. Перейдите к **Системам**> **Навигатор** и выберите оконечную точку/систему, которую вы хотите настроить.
2. Щелкните по вкладке **Connection**.
3. Системное значение Подключения имеет четыре опции: Недоступный Достижимый на LAN Достижимый на общедоступном Интернете Позади межсетевого экрана

Когда система будет настроена как Достижимая на Общедоступном Интернете, TMS ожидает быть в состоянии соединиться с ним, не будучи заблокированным межсетевыми экранами или маршрутизаторами NAT.

Позади Параметра межсетевого экрана позволяет TMS работать с поддерживаемыми устройствами, с которыми это не может соединиться непосредственно, такие как те позади межсетевого экрана или маршрутизатора NAT, как распространено в настройках дома/SOHO.

Системы, настроенные как Позади Межсетевого экрана все еще, отправляют отклик TMS для действия как другие системы, но также и опрашивают TMS для любых команд в состоянии ожидания, которые будут выполняться. Из-за этого изменения к системному набору к Позади Межсетевого экрана сразу не вступают в силу, но будут применены в следующий раз TMS контактных информации системы, который является каждые 15 минут.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)