

# Admin изящества и процедура Reset надежного пароля

## Содержание

[Введение](#)

[Общие сведения](#)

[Admin и процедура Reset надежного пароля](#)

## Введение

Этот документ описывает, как перезагрузить admin и надежный пароль в Изяществе Cisco.

## Общие сведения

Вы не можете использовать Secure Shell (SSH), чтобы войти в систему и выполнить команды на `sytem`. Для вхождения в систему необходимо использовать vSphere (в случае Виртуальной машины) для достижения консоли системы, или можно войти непосредственно в систему (если это установлено на Физической Машине).

## Admin и процедура Reset надежного пароля

Выполните эти шаги для сброса admin и надежного пароля в Изяществе Cisco:

1. Для регистрации к окну платформы введите этот идентификатор пользователя и пароль: **"pwrecover/pwrest"**. Когда идентификатор пользователя и пароль введены, это сообщение отображено на экране. `welcome to Platform password reset`  
`Admin and Security password reset are possible`**Примечание:** В случае Виртуальной машины подключите CD/DVD-ПРИВОД, который направляет его к образу ISO; в случае Реального сервера вставьте CD/DVD образа ISO.
2. Как только вы ввели свой идентификатор пользователя и пароль, нажмите любую клавишу для продолжения.**Примечание:** Необходимо удалить CD/DVD из дискового устройства.
3. Как только вы удалили CD/DVD из дискового устройства, нажмите любую клавишу для продолжения.**Примечание:** Система могла бы проверить удаление CD/DVD из дискового устройства.
4. Вставьте допустимый CD/DVD в дисковое устройство.**Примечание:** Система могла бы проверить вставку дискового устройства.
5. Как только система проверила вставку дискового устройства она тогда побуждает вас

выбирать опцию для изменения пароля. Выберите нужный вариант из этих опций: Войдите для сброса пароля администратора. Введите **s** для сброса надежного пароля. Введите **q** для выхода.

6. Введите новый пароль для сброса вашего пароля.