

Удалите двойные сведения о размещении в OAMP

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

Введение

Этот документ описывает шаги для удаления двойных местоположений из Речевого портала Клиента Cisco (CVP) Операции, администрирование, Обслуживание и Настраивающий (OAMP).

Предварительные условия

Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- CVP
- StructuredQuery Language (SQL) (язык структурированных запросов)

Если используемая сеть является действующей, убедитесь в понимании возможного влияния любой из применяемых команд.

Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в этом документе, касаются следующих версий программного обеспечения:

- CVP 9.x и выше
- UCCE 9.x и выше

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Проблема

Двойные местоположения в OAMP, который был импортирован от 2 Абонентов и вы не можете удалить недопустимые.

Решение

Это? с два процесса шага:

Шаг 1. Удалите информацию из Сервера вызовов, которому развернули эти местоположения.

Шаг 2. Удалите информацию из OAMP.

Для сервера вызовов:

Шаг 1. Переведите Услугу сервера вызовов в нерабочее состояние.

Шаг 2. Возьмите резервную копию **location.properties** файла и удалите из **<CVP_HOME>/conf/**.

Для OAMP:

Шаг 1. Переведите сервис OpsConsole в нерабочее состояние.

Шаг 2. Работайте **<CVP_HOME>/bin/sqledit.bat**.

Шаг 3. Выполните эти Команды SQL один за другим (они удалят трассировки информации LBCAC о OAMP). Можно сделать это путем ввода оператора в главную тестовую коробку и нажать клавишу Enter. На строке состояния (у основания окна) вы будете видеть результат выполнения оператора? Идеально вы видите сообщение об успешном завершении.

удалите из LBCAC_ASSOC_DEVICE_MAP

удалите из LBCAC_SYNC_STATUS

удалите из TEMP_LBCACCONFIGDATA

удалите из LBCACCONFIGDATA

Как только вышеупомянутые шаги выполнены, Сервис сервера начала вызова и Сервис OAMP.

Перейти к OAMP? Страница **Systems> Locations** и повторно синхронизует местоположения.

От Вкладки Сервера вызовов на Странице Местоположений сделайте **Save&Deploy** для копирования местоположений к Серверу вызовов.