

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[XE IOS к сопоставлению версии IOS](#)

[Отношение между Идентификатором продукта и Функцией лицензии установлено](#)

[Дополнительные сведения:](#)

Введение

Этот документ описывает программное обеспечение Cisco IOS, которое выполняется как процесс в Cisco IOS XE в том, что называют демоном IOS или IOSd. В то время как многие компоненты инфраструктуры мигрировали от самой Cisco IOS к Cisco IOS XE, такому как Высокая доступность - функциями программного обеспечения Cisco IOS является точно то же выполненное в Cisco IOS XE, как они были бы в традиционном Cisco IOS Release.

Этот документ важен для понимания сопоставления между версиями программного обеспечения Cisco IOS XE и соответствующей классической версией IOS, которые работают на Cisco Catalyst 3850 коммутаторов.

Это также объясняет суффикс в конце Catalyst 3850/3650 идентификатор продукта и его значение.

Предварительные условия

Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

XE IOS к сопоставлению версии IOS

Таблица 1 иллюстрирует XE IOS к сопоставлению IOS для Catalyst 3850/3650 платформы.

Таблица 1. XE IOS к сопоставлению версии IOS.

Версия Cisco IOS XE	Версия Cisco IOS
Денали 16.1.2	Не применимо
Денали 16.1.1	Не применимо
03.07.03E	15.2 (3) E3
03.07.02E	15.2 (3) E2
03.07.01E	15.2 (3) E1
03.07.00E	15.2 (3) E
03.06.04E	15.2 (2) E4
03.06.03E	15.2 (2) E3
03.06.02aE	15.2 (2) E2
03.06.01E	15.2 (2) E1
03.06.00E	15.2 (2) E
03.03.05SE	15.0 (1) EZ5
03.03.04SE	15.0 (1) EZ4
03.03.03SE	15.0 (1) EZ3
03.03.02SE	15.0 (1) EZ2
03.03.01SE	15.0 (1) EZ1
03.03.00SE	15.0 (1) EZ
03.02.03SE	15.0 (1) EX3
03.02.02SE	15.0 (1) EX2
03.02.01SE	15.0 (1) EX1
03.02.00SE	15.0 (1) EX

Каждый **графический файл .bin** показывает обе версии в своем полном имени как ниже.

cat3k_caa-universalk9. Spa 03.06.04. E.152-2. E4.bin

Отношение между Идентификатором продукта и Функцией лицензии установлено

Когда вы перейдете к [Странице загрузки Программного обеспечения Cisco](#) для Catalyst 3850/3650 коммутаторы, вы найдете полный Идентификатор продукта, но это не совпадет точно с вашим Идентификатором продукта под **выходным данным show version**, это будет

без последней буквы, которая является

Страница Cisco: Catalyst 3850-24P-S Коммутатор

Show version: WS-C3850-24P

Заключительная буква ссылается на набор функций, которые коммутируют поставки с, **show version** или выходные данные **права на использование show license** покажут текущую лицензию.

Таблица 2 показывает возможные буквы и в какие наборы функций они преобразовывают.

Таблица 2. Номенклатура набора функций на Catalyst 3850/3650 коммутаторы.

Буква	Лицензия
L	Ядро LAN
S	IP Base
E	Услуги ИСП

Дополнительные сведения:

- [Серия Cisco Catalyst переключает таблицу данных](#)
- [Cisco IOS XE и Cisco IOS Software Release 15](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)