

# Как избежать сообщения об ошибках "%Error opening tftp://255.255.255.255/network config"

## Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Проблема: Сообщения об ошибках конфигурации служб](#)

[Решение](#)

[Дополнительные сведения](#)

## [Введение](#)

В этом документе приведены объяснения ошибок конфигурации служб, встречающихся на этапе первоначальной загрузки оборудования при использовании программного обеспечения Cisco IOS®.

## [Предварительные условия](#)

### [Требования](#)

Для этого документа отсутствуют особые требования.

### [Используемые компоненты](#)

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

### [Условные обозначения](#)

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

## [Проблема: Сообщения об ошибках конфигурации служб](#)

Иногда во время загрузки оборудования Cisco с помощью ПО Cisco IOS появляются сообщения об ошибках, похожие на следующие:

- %Ошибка при открытии tftp://255.255.255.255/network-config (ошибка сокета)
- %Ошибка при открытии tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg (ошибка сокета)
- %Ошибка при открытии tftp://255.255.255.255/3620-config (ошибка сокета)
- %Ошибка при открытии tftp://255.255.255.255/3620.cfg (ошибка сокета)

Эти сообщения об ошибках связаны с параметром конфигурации служб по умолчанию, встроенным в программное обеспечение Cisco IOS, который пытается обратиться к файлам конфигурации служб, расположенным на сетевом сервере простейшего протокола передачи файлов (TFTP).

## Решение

Чтобы выключить эту функцию, введите глобальную команду по `service config`.

```
Router#config terminalEnter configuration commands, one per line. Router(config)#no service configRouter(config)#exitRouter#copy running-config startup-config
```

При следующей загрузке маршрутизатора эти сообщения об ошибках больше не появятся.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)