

Содержание

[Вопрос](#)

Передайте обновления или предложения к ciscs-kcs-publishing-requests@cisco.com.

Вопрос

Как я контролирую журналы устройства Безопасности содержания Cisco от своей рабочей станции?

Для мониторинга любого из, Безопасность содержания регистрирует от рабочей станции, не входя к Cisco в устройство Серии C, можно использовать следующую команду в клиенте SSH командной строки:

```
admin ssh <YourIronPort> хвост mail_logs
```

Где номер после того, как хвостовая команда (mail_logs, выше) соответствует регистрационному номеру на Cisco устройство Серии C. Используйте logconfig команду в CLI для наблюдения списка регистрационных номеров на устройстве. В примере *учетная запись администратора* используется для регистрации.

Вам предложат ввести пароль для пользователя (admin, выше). Как только вы сделали так, "хвост" или рабочий показ сообщений, записанных до конца почтового журнала, появятся на вашем экране терминала.

Можно использовать ту же команду для конца других журналов, которые доступны на устройстве Безопасности содержания Cisco. В вышеупомянутом примере опция 9 соответствует почтовым журналам.

Вы не должны использовать *учетную запись администратора* при использовании этой команды. Можно использовать другие учетные записи, которые вы создали на устройстве Безопасности содержания Cisco.

Примечание: Для использования этого метода Клиент SSH командной строки должен быть установлен на рабочей станции.