

Часто задаваемые вопросы устройства адаптивной безопасности серии 5500 ASA

Содержание

[Введение](#)

[Почему я неспособен пропинговать внутренний интерфейс ASA от хоста, связанного с внешним интерфейсом ASA?](#)

[ASA в настоящее время поддерживает разбивку на страницы LDAP на основе RFC 2696?](#)

[Если у пользователя есть более чем 999 значений для одиночного атрибута, то проверка подлинности пользователя / сбой авторизации с этим сообщением об ошибках, когда проверка подлинности LDAP / авторизация выполнена от Сервера LDAP на ASA: %ASA-3-109035: Exceeded maximum number \(999\) of DAP attribute instances for user = <username>%ASA-6-113013: AAA unable to complete the request Error : reason = Invalid response received from server : user = <username>.](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ отвечает на часто задаваемые вопросы о многофункциональном устройстве защиты Cisco ASA серии 5500.

Вопрос. . Почему я неспособен пропинговать внутренний интерфейс ASA от хоста, связанного с внешним интерфейсом ASA?

О. Поведение по умолчанию ASA должно позволить весь трафик ICMP интерфейсам ASA. Однако ASA запрещает сообщения ICMP, полученные во внешнем интерфейсе для назначений на защищенном интерфейсе.

Вопрос. . ASA в настоящее время поддерживает разбивку на страницы LDAP на основе RFC 2696?

О. ASA в настоящее время не поддерживает разбивку на страницы LDAP согласно RFC 2696. См. идентификатор ошибки Cisco [CSCto23049 \(только зарегистрированные клиенты\)](#) для получения дополнительной информации.

Вопрос. . Если у пользователя есть более чем 999 значений для одиночного атрибута, то проверка подлинности пользователя / сбой авторизации с этим сообщением об ошибках, когда проверка подлинности LDAP / авторизация выполнена от Сервера LDAP на ASA: %ASA-3-109035: (999) DAP <username> user = %ASA-6-113013: AAA, : =, : <username> user = .

О. Обновление к ASA 8.4 (2.6) или позже где была добавлена поддержка обработки больше

чем 999. См. идентификатор ошибки Cisco [CSCtc95264](#) ([только зарегистрированные клиенты](#)) для получения дополнительной информации.

Дополнительные сведения

- [Часто задаваемые вопросы ASA: ASA прозрачного режима может быть настроен без IP-адреса на группе мостов?](#)
- [Я могу настроить больше статических записей NAT, чем максимальное число параллельных соединений для данной платформы?](#)
- [Часто задаваемые вопросы ASA: На ASA в составном режиме, почему я получаю Размер пула памяти, не допустимый Разрешенный диапазон от 2 до 512 сообщений об ошибках, когда я выполняю блочный URL url-mempool 10240 команд?](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)