

# Статус контроллера домена, перечисленный как Выключенный в агенте Active Directory

## Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Этот документ описывает, как определить и решить проблему, которая происходит, когда вы настраиваете Программное обеспечение агента Active Directory для взаимодействия с контроллером домена Windows.

## Предварительные условия

### Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

### Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на программном обеспечении Active Directory ASA.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

### Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

## Проблема

Когда вы используете команду **adacfg dc create**, чтобы к установке агент Active Directory (AD) на контроллере домена (DC) в вашем Домене Windows, статусе соединения между AD агентом и DC перечислен как *вниз*.

Используйте команду **adacfg dc list** для просмотра статуса соединения:

```
C:\IBF\CLI>adacfg dc list
Name      Host/IP      Username      Domain-Name  Latest Status
-----
dc        192.168.1.100 Administrator  -----
down
```

Кроме того, журнал adObserver распечатывает эту ошибку:

```
Mon Jan 23 08:24:23 2012: EXCEPTION OCCURED: .\DcMonitor.cpp:373 getDcVersion: Error with
ConnectServer for DC: dc name: 192.168.1.100 hostname: 192.168.1.100 domain: mirober2.lab
username: Administrator password: <hidden> Error code: 800706ba
```

## Решение

Когда вы добавляете AD агента к DC, гарантируете, что или имя хоста или полное доменное имя (FQDN) DC используются с - ключевое слово **хоста**.

**Примечание:** IP-адрес DC не должен использоваться. IP-адрес не является допустимым значением для - ключевое слово **хоста**. См. [adacfg систему цифрового управления создают](#) раздел *Руководства по установке и Руководства по установке для Агента Active Directory* для получения дополнительной информации.

Когда DC добавлен правильно и видимый AD Агенту, команда **adacfg dc list** показывает статус DC как:

```
C:\IBF\CLI>adacfg dc list
Name      Host/IP      Username      Domain-Name  Latest Status
-----
dc        dc.cisco.com Administrator  CISCO        up
```

**Примечание:** Идентификатор ошибки Cisco [CSCto66192](#) был открыт как запрос на расширение для разрешения IP-адреса как допустимого значения для - ключевое слово **хоста**.

**Примечание:** В настоящее время существуют известные неполадки при использовании имени хоста DC. При испытании проблем используйте FQDN, и затем выполните команду **adacfg dc list** для проверки статуса DC.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)