

Содержание

[Введение](#)

[Требования](#)

[!--- конфигурацию](#)

[PingFed](#)

[ADFS](#)

[Проверка](#)

[Устранение неполадок](#)

[Связанные обсуждения Сообщества Cisco Support](#)

Введение

Этот документ описывает, как настроить PingFederate и ADFS (Active Directory Federated Services) серверы IDP для передачи подробных данных пользователя/группы к Облачному веб-Сервису безопасности для гранулированной фильтрации политики.

Требования

Cisco рекомендует иметь основное понимание следующего.

- Административный вход в систему/доступ к серверу PingFed/ADFS
- Знание того, как переместиться по серверу PingFed/ADFS
- Для granularity для работы на Трафик HTTPS контроль HTTPS должен быть принужден для всего трафика

!--- конфигурацию

Придержитесь ниже шагов для Настройки пользователя/атрибутов группы с PingFederate и ADFS.

PingFed

Под источниками Атрибута> Пользовательская вкладка lookup:

- Договор атрибута: **AUTHENTICATED_GROUPS**
Источник: **LDAP**

Значение: **memberOf**
- Договор атрибута: **SAML_SUBJECT**
Источник: **LDAP**

Значение: **sAMAccountName**

ADFS

Под **Доверительными отношениями**> **Полагающийся сторона доверяет** вкладке:

- Договор атрибута LDAP: **учетное имя SAM**
Исходящий LDAP типа требования: **ID названия**
- Договор атрибута LDAP: **Маркерные Группы**
Исходящий LDAP типа требования: **группа**

Проверка

Устранение неполадок

Нет никакого раздела устранения проблем для этого документа.