

# Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Как вы импортируете файл конфигурации в новое устройство?](#)

## Введение

Этот документ описывает, как импортировать текущую Cisco файл конфигурации Email Security Appliance (ESA) в новое устройство, когда требуется замена.

## Предварительные условия

### Требования

Cisco рекомендует ознакомиться с ESA Cisco.

### Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на ESA Cisco, который выполняет Версии AsyncOS 7.1.x и позже.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

**Примечание:** Этот документ предполагает, что оба из устройств выполняют ту же версию AsyncOS.

## Как вы импортируете файл конфигурации в новое устройство?

Выполните эти шаги, чтобы сохранить файл текущей конфигурации:

1. Перейдите к **Администрированию системы > Файл конфигурации** на текущем ESA.

2. Выберите **файл Download** к **локальному компьютеру**, чтобы просмотреть или сохранить файл.
3. Анчек флажок **паролей Маски** под Файлами конфигурации.
4. Нажмите **Submit** и выберите свое назначение.

**Примечание:** Конфигурация, как сохранено должна быть от уровня машины, а не от кластерного уровня. Кластерная конфигурация уровня CANNOT быть загруженным непосредственно на отдельное устройство.

Выполните эти шаги для приостановки прослушивания так, чтобы почта больше не текла через текущее устройство:

1. Перейдите к **Администрированию системы>, Завершение / Приостанавливает** на текущем ESA.
2. Проверьте **Приостановить Почтовый флажок слушателя**.
3. Нажмите **Commit**.

Выполните эти шаги для импорта файла конфигурации в новое устройство:

1. Перейдите к **Администрированию системы> Файл конфигурации** на новом ESA.
2. Выберите **Load Configuration File** от своего компьютера и нажмите **Browse**.
3. Нажмите **Load**.