

Содержание

Вопрос:

Как я штамую нижний колонтитул / правовая оговорка на сообщениях электронной почты, оставляющих мою сеть для определенных группы пользователей?

Много организаций хотят разместить нижний колонтитул в исходящие сообщения от их почтовой системы. Это, как правило, делается по юридическим причинам, таким как добавление правовой оговорки к сообщению или предупреждению получателя, что сообщение содержит защищенную связь. В AsyncOS это называют "штампровкой нижнего колонтитула".

Штампровка нижнего колонтитула является довольно неточным искусством и обычно только полезна для исходящей почты. Это вызвано тем, что много сообщений имеют сложную структуру, такую как HTML или части тела Microsoft Word и добавление, что нижний колонтитул в те части тела может или может не быть возможным. Существует два шага в штампровку нижнего колонтитула. Во-первых, нижний колонтитул создан. Затем нижний колонтитул добавлен к сообщению одним из трех способов.

1. Сначала создайте нижний колонтитул. В GUI перешли, чтобы Отправить по почте Политику-> текстовые Ресурсы, затем нажмите Add текстовый Ресурс
2. Создайте Исходящий Фильтр контента, который не имеет никаких Условий (таким образом, он будет применен ко всем сообщениям в Почтовой Политике), и имеет действие, 'Добавьте Нижний колонтитул' с нижним колонтитулом, который вы создали
3. Включите свою штампровку нижнего колонтитула, просачиваются политика.

Совет: Несмотря на то, что штампровка нижнего колонтитула может быть сделана на слушателе, или с сообщением Фильтр или Фильтр контента, самый простой способ сделать, это для определенной группы пользователей как Фильтр контента.

Можно также добавить нижний колонтитул на сообщениях с помощью фильтра сообщения:

```
AddOutgoingDisclaimer:
if (recv-listener == "OutboundMail")
and (mail-from == ("@exchange\\.example\\.com$")) {
  add-footer("Disclaimer");
}
```

Можно также добавить нижний колонтитул ко всем сообщениям, полученным на определенном слушателе . Пример:

```
smtp.scu.com>listenerconfig
```

```
Currently configured listeners:
```

1. InboundMail (on PublicNet, 192.35.195.42) SMTP TCP Port 25 Public
2. OutboundMail (on Privatenet, 172.20.0.142) SMTP TCP Port 25 Private

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new listener.
- EDIT - Modify a listener.
- DELETE - Remove a listener.
- SETUP - Change global settings.

[]> edit

Enter the name or number of the listener you wish to edit.

[]> 2

Name: OutboundMail
Type: Private
Interface: Privatenet (172.20.0.142/24) TCP Port 25
Protocol: SMTP
Default Domain:
Max Concurrency: 600 (TCP Queue: 50)
Domain Map: Disabled
TLS: No
SMTP Authentication: Disabled
Bounce Profile: Default
Footer: None
LDAP: Off

Choose the operation you want to perform:

- NAME - Change the name of the listener.
- INTERFACE - Change the interface.
- LIMITS - Change the injection limits.
- SETUP - Configure general options.
- HOSTACCESS - Modify the Host Access Table.
- BOUNCECONFIG - Choose the bounce profile to use for messages injected on this listener.
- MASQUERADE - Configure the Domain Masquerading Table.
- DOMAINMAP - Configure domain mappings.
- LDAPACCEPT - Configure an LDAP query to determine whether a recipient address should be accepted or bounced/dropped.

[]> setup

Enter the default domain for email addresses without a fully qualified domain name.

Enter the word "DELETE" to clear the setting and disable the addition of a default domain.

[]>

Would you like the system to add a received header to each message received on this listener? [Y]>

Would you like to enable SenderBase Reputation Filters and IP Profiling support? [N]>

Would you like to attach a footer to all mail on this listener? [N]> y

1. Disclaimer

[1]>

Name: OutboundMail
Type: Private
Interface: Privatenet (172.20.0.142/24) TCP Port 25
Protocol: SMTP
Default Domain:
Max Concurrency: 600 (TCP Queue: 50)
Domain Map: Disabled
TLS: No
SMTP Authentication: Disabled

Bounce Profile: Default
Footer: Disclaimer
LDAP: Off

Choose the operation you want to perform:

- NAME - Change the name of the listener.
- INTERFACE - Change the interface.
- LIMITS - Change the injection limits.
- SETUP - Configure general options.
- HOSTACCESS - Modify the Host Access Table.
- BOUNCECONFIG - Choose the bounce profile to use for messages injected on this listener.
- MASQUERADE - Configure the Domain Masquerading Table.
- DOMAINMAP - Configure domain mappings.
- LDAPACCEPT - Configure an LDAP query to determine whether a recipient address should be accepted or bounced/dropped.

[]>

Currently configured listeners:

1. InboundMail (on PublicNet, 192.168.195.42) SMTP TCP Port 25 Public
2. OutboundMail (on Privatenet, 172.20.0.142) SMTP TCP Port 25 Private

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new listener.
- EDIT - Modify a listener.
- DELETE - Remove a listener.
- SETUP - Change global settings.

[]>

smtp.scu.com>commit

Please enter some comments describing your changes:

[]> add outgoing Disclaimer on OutboundMail listener

Changes committed: Tue Nov 23 19:48:47 2004 MST

Совет: В более новых версиях AsynсOS можно также добавить правовую оговорку выше сообщения