

Как я модифицирую подчиненный заголовок для установки флага сообщений, которые имеют низкий Счет Репутации SenderBase (SBRs)?

Содержание

[Как я модифицирую подчиненный заголовок для установки флага сообщений, которые имеют низкий Счет Репутации SenderBase \(SBRs\)?](#)

Как я модифицирую подчиненный заголовок для установки флага сообщений, которые имеют низкий Счет Репутации SenderBase (SBRs)?

Счет Репутации SenderBase (SBRs) является значением между -10 и +10 для IP-адресов, который отражает вероятность, что IP-адрес в настоящее время используется для передачи спама. (Некоторые адреса, для которых никакой информацией не является доступный return "ни один", выигрывают). Можно использовать этот счет во многих отношениях в качестве части политики управления спама предприятия. Некоторые менеджеры сети могли бы хотеть пометить сообщения со своими очками SBRs, чтобы включить фильтрам далее вниз их почтовый конвейер для действия на очки.

Для использования очков SBRs слушателю нужно было включить запросы SenderBase. Это - поведение по умолчанию и может только быть изменено от CLI с `listenerconfig->`, редактируют-> команда **настройки**. (Обратите внимание на то, что, даже если SBRs будет отключен, то вы будете все еще видеть отчёты о счете SBRs "Ни одного" для каждого отправляющего узла в `mail_logs` файле.) Счет SBRs доступен для всех сообщений, невзирая на то, что это не мог бы быть "Ни один", что означает, что никакой счет SBRs не доступен для IP-адреса на основе IP-адреса передачи сообщения.

Счет SBRs сохранен в переменной, `$REPUTATION`, который доступен вам в фильтрах сообщения и в других местах. Эта переменная может быть протестирована для определения некоторого действия фильтрации, и это может использоваться в действиях фильтрации, таких как добавление заголовков к сообщениям. Этот фильтр сообщения показывает, как можно добавить счет SenderBase и другие **ОСНОВАННЫЕ НА NAT** параметры политики как заголовки тела к любому сообщению, передаваемому через определенного слушателя "InboundMail":

AddHATDataForInbound:

```
If ( recv-inj == "InboundMail" )
{
  insert-header ( 'X-SBRs', '$REPUTATION' );
  insert-header ( 'X-SenderGroup', '$GROUP' );
  insert-header ( 'X-MailFlowPolicy', '$POLICY' );
}
```

```
}
```

Примечание: Отправители, для которых нет никаких очков SBRS, будут иметь значение \$REPUTATION "Ни одного". Отправители, которые не попадают ни в какую определенную Sender Group, будут иметь Sender Group "Неизвестного" и Почтовая Политика Потока "\$ACCEPTED".

Этот фильтр сообщения более сложен. Это всегда отмечает счет SBRS как заголовок "X-" в сообщении. Если счет SBRS будет меньше, чем (или равный)-2.0, то он также отметит репутацию в теме сообщения в конце, включенном в правые и левые символы фигурной скобки. Этот фильтр также пытается не отметить строку темы несколько раз:

```
MarkSBRSinSubject:
if ( (recv-inj == "InboundMail") AND
    (subject != "\\{SBRS .*\\}$" )
    {
    insert-header("X-SBRS", "$REPUTATION");
    if (reputation <= -2.0)
    {
    strip-header("Subject");
    insert-header("Subject", "$Subject {SBRS $REPUTATION}");
    }
    }
}
```