

Содержание

[Введение](#)

[Процедура](#)

Введение

Этот документ описывает, как настроить LDAP SMTPAUTH для аутентификации внешних пользователей и релейной почты.

Процедура

Устанавливание передачи функциональности для внешних пользователей, которые являются за пределами сети компании, которые используют Outlook Express или Thunderbird Mozilla или подобных почтовых клиентов.

Примечание: Прежде, чем установить LDAP SMTPAUTH, необходимо настроить профиль LDAP, который соединяется с Контроллером домена, Active Directory, и т.д. Это может быть сделано в **Администрировании системы**> раздел **LDAP**.

1. После того, как профиль LDAP был установлен и работает, выберите **System Administration**> **LDAP**. Нажмите профиль сервера, который вы хотите изменить, затем установить флажок **SMTP Authentication Query**.
2. В поле Query String введите **samaccountname = {u}** для Active Directory. (Это может быть другим для Lotus, Novell.)
3. Для *Метода аутентификации* используйте: **Аутентифицируйтесь через BIND LDAP**. (Другие параметры настройки можно оставить как по умолчанию.) Подвергнитесь и Передача ваши изменения. Выполните несколько тестов, чтобы подтвердить, что работает аутентификация. Необходимо отправить учетные данные окон (например, jsmith / *****), Если он не принимает учетные данные, проверяет, принимает ли LDAP, обрабатывает вершину.
4. Выберите **Network**> **SMTP Authentication**> **Add Profile...** и выберите LDAP как Тип Профиля. Подвергнитесь и Передача ваши изменения.
5. Выберите **Network**> **Listener** и или общий или частный слушатель для включения профиля LDAP для этого слушателя.
6. Для Профиля Аутентификации SMTP выберите профиль LDAP, который вы создали в предыдущем шаге. Подвергнитесь и Передача ваши изменения.
7. Выберите **Mail Policies**> **Mail Flow Policies**. Удостоверьтесь, что вы выбираете корректного Слушателя наверху. Выберите СЛУШАТЕЛЯ/IP-АДРЕС, на котором будут соединяться внешние пользователи.
8. Как только корректный слушатель в Почтовой Политике Потока выбран, нажмите Default Policy Parameters.
9. В Политике по умолчанию Параметры прокручивают вниз к нижней части к разделу

Характеристик безопасности. Для Аутентификации SMTP, набор это к **Предпочтительному**.

10. Подвергнитесь и Передача ваши изменения.

На этом этапе должна существовать возможность аутентифицируете себя с помощью устройства Безопасности электронной почты в качестве "исходящего сервера" в Outlook Express или Thunderbird Mozilla и релейной почте.

Если вы успешно аутентифицируетесь, то ваше почтовое поведение политики потока будет установлено в Реле и обойдет LDAP проверка RAT и ACCEPT.

Пример того, на что это должно быть похоже в mail_logs, когда существует успешное реле с включенным TLS.

Исходящий элемент таблицы указывает, что выходит в Интернет в противоположность входящей таблице, которая возглавляет в вашу сеть.