

# Найдите информацию о предупреждении DHAP о ESA

## Содержание

[Введение](#)

[Найдите вхождения DHAP от ESA](#)

[Представление или обновление конфигурация DHAP от GUI](#)

[Представление или обновление конфигурация DHAP от CLI](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Этот документ описывает, как определить местоположение информации в отношении предупреждений Предотвращения атаки урожая каталога (DHAP) на вашей Cisco Email Security Appliance (ESA).

## Найдите вхождения DHAP от ESA

Записи, которые описывают событие DHAP, находятся в почтовых журналах. Когда DHAP происходит, вот запись журнала почты в качестве примера:

```
Tue Oct 18 00:25:35 2005 Warning: LDAP: Dropping connection due to potential Directory Harvest Attack from host=(192.168.10.1', None), dhap_limit=4, sender_group=SUSPECTLIST
```

**Примечание:** По умолчанию/24 маска подсети разыскивается в поиске.

Введите этот запрос в CLI для просмотра почтовых журналов:

```
myesa.local> grep "dhap_limit=" mail_logs
```

Счетчики DHAP включают и отклонения таблицы доступа получателей (RAT) и приемные отклонения запроса Протокола LDAP. Параметры настройки DHAP настроены в Почтовой политике Потока.

## Представление или обновление конфигурация DHAP от GUI

Выполните эти шаги, чтобы просмотреть или отредактировать ваши параметры конфигурации DHAP от GUI:

1. Перейдите для Отправки по почте Политики> Почтовая Политика Потока.

- Нажмите название политики для создания, редактирует, или нажмите **Default Policy Parameters** для просмотра текущей конфигурации DHAP.
- Внесите изменения в раздел **Предотвращения атаки урожая каталога (DHAP)** по мере необходимости:

Mail Flow Limits	
Rate Limit for Hosts:	Max. Recipients Per Hour: <input checked="" type="radio"/> Unlimited <input type="radio"/> <input type="text"/>
	Max. Recipients Per Hour Code: <input type="text" value="452"/>
	Max. Recipients Per Hour Text: <input type="text" value="Too many recipients received this hour"/>
▶ Rate Limit for Envelope Senders: Settings to define maximum recipients for envelope sender, per time interval.	
Flow Control:	Use SenderBase for Flow Control: <input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
	Group by Similarity of IP Addresses: <i>This Feature can only be used if Senderbase Flow Control is off.</i> <input type="radio"/> Off <input type="radio"/> <input type="text"/> <small>(significant bits 0-32)</small>
Directory Harvest Attack Prevention (DHAP):	Max. Invalid Recipients Per Hour: <input type="radio"/> Unlimited <input checked="" type="radio"/> <input type="text" value="25"/>
	Drop Connection if DHAP threshold is Reached within an SMTP Conversation: <input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
	Max. Invalid Recipients Per Hour Code: <input type="text" value="550"/>
	Max. Invalid Recipients Per Hour Text: <input type="text" value="Too many invalid recipie"/>

- Нажмите **Submit**, и затем нажмите **Commit** для сохранения изменений.

## Представление или обновление конфигурация DHAP от CLI

Чтобы просмотреть или отредактировать ваши параметры конфигурации DHAP от CLI, войдите , `listenerconfig>` редактируют `[номер слушателя]> hostaccess>` команда по умолчанию:

```
Default Policy Parameters
=====
Maximum Message Size: 10M
Maximum Number Of Concurrent Connections From A Single IP: 10
Maximum Number Of Messages Per Connection: 10
Maximum Number Of Recipients Per Message: 50
Directory Harvest Attack Prevention: Enabled
Maximum Number Of Invalid Recipients Per Hour: 25
Maximum Number Of Recipients Per Hour: Disabled
Maximum Number of Recipients per Envelope Sender: Disabled
Use SenderBase for Flow Control: Yes
Spam Detection Enabled: Yes
Virus Detection Enabled: Yes
Allow TLS Connections: No
Allow SMTP Authentication: No
Require TLS To Offer SMTP authentication: No
DKIM/DomainKeys Signing Enabled: No
DKIM Verification Enabled: No
SPF/SIDF Verification Enabled: No
DMARC Verification Enabled: No
Envelope Sender DNS Verification Enabled: No
Domain Exception Table Enabled: No
Accept untagged bounces: No
```

There are currently 5 policies defined.

There are currently 8 sender groups.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.
- EDIT - Modify an entry.
- DELETE - Remove an entry.
- MOVE - Move an entry.
- DEFAULT - Set the defaults.
- PRINT - Display the table.
- IMPORT - Import a table from a file.
- EXPORT - Export the table to a file.
- RESET - Remove senders and set policies to system default.

[> default

Enter the default maximum message size. Add a trailing k for kilobytes, M for megabytes, or no letter for bytes.

[10M]>

Enter the maximum number of concurrent connections allowed from a single IP address.

[10]>

Enter the maximum number of messages per connection.

[10]>

Enter the maximum number of recipients per message.

[50]>

Do you want to override the hostname in the SMTP banner? [N]>

Would you like to specify a custom SMTP acceptance response? [N]>

Would you like to specify a custom SMTP rejection response? [N]>

Do you want to enable rate limiting per host? [N]>

Do you want to enable rate limiting per envelope sender? [N]>

**Do you want to enable Directory Harvest Attack Prevention per host? [Y]>**

**Enter the maximum number of invalid recipients per hour from a remote host.**

[25]>

**Select an action to apply when a recipient is rejected due to DHAP:**

1. Drop
2. Code

[1]>

**Would you like to specify a custom SMTP DHAP response? [Y]>**

**Enter the SMTP code to use in the response. 550 is the standard code.**

[550]>

**Enter your custom SMTP response. Press Enter on a blank line to finish.**

Would you like to use SenderBase for flow control by default? [Y]>

Would you like to enable anti-spam scanning? [Y]>

Would you like to enable anti-virus scanning? [Y]>

Do you want to allow encrypted TLS connections?

1. No
2. Preferred
3. Required

4. Preferred - Verify

5. Required - Verify

[1]>

Would you like to enable DKIM/DomainKeys signing? [N]>

Would you like to enable DKIM verification? [N]>

Would you like to change SPF/SIDF settings? [N]>

Would you like to enable DMARC verification? [N]>

Would you like to enable envelope sender verification? [N]>

Would you like to enable use of the domain exception table? [N]>

Do you wish to accept untagged bounces? [N]>

Если вы принимаете решение сделать обновления, гарантировать, что вы возвращаетесь к основному CLI, вызывают и **передают** все изменения.

## Дополнительные сведения

- [Устройство безопасности электронной почты Cisco – руководства пользователя](#)
- [Техническая поддержка и документация – C i s c o S y s t e m s](#)