

Содержание

[Введение](#)

[Почему группа LDAP сделала запрос не, работают с Active Directory?](#)

Введение

Этот документ описывает, почему запросы группы LDAP могут не работать на Email Security Appliance (ESA).

Почему группа LDAP сделала запрос не, работают с Active Directory?

Почему запрос группы LDAP не производит ожидаемые результаты, когда протестировано с пользователем, который является определенно участником указанной группы?

С запросами группы с помощью Microsoft Active Directory необходимо использовать составное имя (DN) группы, а не это - общее имя (CN). Ниже некоторые примеры того, на что похожи эти два элемента:

Общее имя (CN):

Администраторы

Пользователи Финикса

Составное имя (DN):

CN=Administrators, DC=Example, DC=Com

CN=Phoenix-Users, OU=Phoenix, DC=Cisco, DC=Com

Если вы не уверены в том, каков DN, можно определить местоположение этого в Пользователях и компьютерах Active Directory:

1. Перейти? Представление? меню и выбирает? Дополнительные характеристики?
2. От свойств вашего желаемого Объекта Группы нажмите? Редактор атрибутов?
3. Перейти к? distinguishedName? припишите и дважды щелкните атрибут
4. Полная строка должна быть выделена. Щелкните правой кнопкой мыши и скопируйте к буферу обмена

Как только у вас есть DN группы, можно использовать его каждый раз, когда вы задаете название группы. Это включает тестовые запросы, содержание и фильтры сообщения, и также почтовую политику.

Другой подход должен был бы использовать одну из следующих двух программ для обнаружения DN:

ADEplorer:

<http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963907.aspx>

Браузер LDAP Softerra:

<http://www.ldapadministrator.com/download.htm>

Общий процесс для использования одного из этих программных средств для этой цели выделен ниже:

1. Соединитесь со своим Контроллером домена с помощью средства просмотра LDAP
2. Найдите объект пользователя, кто участник группы
3. Найдите атрибут 'memberOf' объекта пользователя
4. Найдите DN, который соответствует группе, для которой вы пытаетесь предназначаться
5. Скопируйте DN целевой группы от этого атрибута