

Содержание

[Вопрос](#)

Вопрос

Почему Internet Explorer не вызывает для аутентификации при соединении с неанонимными серверами FTP?

Среда: Cisco Web Security Appliance (WSA), все версии AsyncOS

Примечание: Эта статья Базы Знаний ссылается на программное обеспечение, которое не поддерживается Cisco. Информация предоставлена как любезность для вашего удобства. Для дальнейшей поддержки свяжитесь с поставщиком программного обеспечения.

Это - известное ограничение с Internet Explorer 7 и 8 и вебы - прокси при использовании FTP по HTTP. Существуют определенные сценарии, где Internet Explorer 6 не вызовет также.

В этом сценарии WSA передает "401 Опознавательный Требуемый" запрос на учетные данные пользователя, но Internet Explorer никогда не побуждает пользователя для учетных данных. В результате Internet Explorer покажет вам ошибочную страницу, указывающую, что отказала аутентификация против сервера FTP.

Это ограничение на Internet Explorer также упомянуто на следующем [page:http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb794745.aspx](http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb794745.aspx). Читайте раздел, "Как обратиться к ftp-сайту, который не является анонимным Internet Explorer использования".

Как обозначено в статье Microsoft TechNet, обходной путь должен предварительно ожидать ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПАРОЛЬ на URL. Пример: ftp://USERNAME:PASSWORD@ftp. пример. com.

Обратите внимание, Internet Explorer НЕ позволит вам добавлять определенные символы, такой как '?' в пароль в URL. Если ваш пароль включает символ, не позволенный быть введенным в URL, необходимо закодировать его в "URL, закодированный" значение: ftp://username:Pass%3F@ftpsite.com.

Дополнительная информация об этом типе кодирования может быть найдена в <http://en.wikipedia.org/wiki/Percent-encoding>.

Для ссылки Firefox не имеет этого ограничения и правильно побудит пользователя для аутентификации.