

Как я освобождаю определенные сайты от требования аутентификации?

Содержание

[Вопрос:](#)

Вопрос:

Как я освобождаю определенные сайты от требования аутентификации?

Для освобождения узлов от аутентификации необходимо было бы создать специальную политику и упорядочить его выше всего остального. Можно выполнить подобные действия для освобождения определенного клиентского IP от того, чтобы быть аутентифицируемым также.

На версиях AsyncOS 5.6.x и позже

1. Выберите "Web Security Manager"> "Custom URL categories" и щелкните по "Add Custom Category". Дайте ему информативное название (Исключая: AuthExempt). Добавьте URL или имя хоста для освобождения от аутентификации.
2. Выберите "Web Security Manager"> "Identities" и щелкните по "Add Identity".
Например:
Name: "Идентичность AuthExempt"
Вставка Выше: Набор к заказу 1
Определите участников подсетью: пробел
Определите участников аутентификацией: "Никакая требуемая аутентификация"
Усовершенствованный> "Категории URL": Щелкните по "None Selected" и выберите "AuthExempt"
3. Выберите "Web Security Manager"> "Access Policies" и щелкните по "Add Policy".
Например:
Policy-name: "Опознавательное освобождение"
Вставка выше политики: набор к заказу 1
Identity policy: "Идентичность AuthExempt"
Усовершенствованный: Нет

Путем выполнения действий выше, запрос, предназначенный к URL, перечисленным под категорией "AuthExempt", будет совпадать против идентичности с Идентичностью "AuthExempt", тогда запрос совпал бы с политикой доступа "Опознавательное Освобождение", и запрос будет освобожден от того, чтобы быть попросившимся удостоверений пользователя / аутентификация.