

Содержание

[Вопрос](#)

Вопрос

Как вы обходите аутентификацию для определенных IP-адресов клиентов?

Среда: Cisco Web Security Appliance (WSA), все версии AsyncOS.

Определенные клиентские приложения не будут работать должным образом в среде, где веб - прокси требует аутентификации. Поэтому определенные IP-адреса клиентов могут быть определены WSA и могут быть настроены для обхода аутентификации.

Для освобождения аутентификации для определенных IP-адресов клиентов создайте идентичность на основе определенного IP-адреса / адреса и гарантируйте, что Идентичность наверху заказа. Дополнительно, создайте политику доступа на основе этой Идентичности для управления, какая сеть sites/catgeories клиенты может обратиться.

1. Создайте новую Идентичность от **GUI-> веб-Менеджер безопасности-> Личности**.
2. Под **Определяют Участников Подсетью**, задают отдельные IP-адреса клиентов или подсети.
3. Под **Определяют Участников Аутентификацией**, выбирают **No Authentication**.
4. Сохраните Идентичность и разместите ее к вершине **Идентификационного** списка.
5. Дополнительно: При **веб-Менеджере безопасности> Политика доступа** создает новую политику доступа, и под **Личностями** раздел задает вышеупомянутую Идентичность.