



ID документа: 118171

Обновлено: 07 августа 2014

Внесенный специалистами службы технической поддержки Cisco.



[PDF загрузки](#)



[Печать](#)

[\[+\] Feedback](#)

Родственные продукты

- [Устройство менеджмента безопасности содержания Cisco](#)
- [Устройство безопасности электронной почты Cisco](#)
- [Cisco Web Security Appliance](#)

Содержание

[Вопрос](#)

[Связанные обсуждения Сообщества Cisco Support](#)

Вопрос

Я могу подкачать жесткие диски между другими Устройствами Безопасности содержания Cisco?

Среда: Безопасность электронной почты Cisco, веб-Безопасность, все версии AsyncOS

Жесткие диски на Почтовом и веб-Устройстве безопасности непосредственно адресуются каждому устройству. **Свопинг Жестких дисков между устройствами, даже если они - та же модель, приведет к устойчивому отказу устройства.** При необходимости в новом жестком диске Поддержка Клиента Cisco может, в большинстве случаев, предоставить новый Жесткий диск на месте через 24 часа.

Действительно ли этот документ был полезен? [Да](#) [Нет](#)

Спасибо за ваш отзыв.

[Адресовать вопрос техподдержке \(требуется контракт сервиса Cisco.📄\)](#)

Связанные обсуждения Сообщества Cisco Support

[Сообщество Cisco Support](#) является форумом для вас, чтобы спросить и ответить на вопросы, общие предложения, и сотрудничать с вашими узлами.

См. [Cisco Technical Tips Conventions](#) для получения информации об условных обозначениях, используемых в этом документе.

Обновлено: 07 августа 2014

ID документа: 118171