

Содержание

[Вопрос](#)

[Среда](#)

[CLI](#)

Вопрос

Как я резервирую конфигурацию в сети Cisco или Устройстве Безопасности электронной почты?

Среда

Cisco Email Security Appliance (ESA), Web Security Appliance (WSA), устройство управления безопасностью (SMA), все версии AsyncOS

Конфигурация может быть выполнена резервное копирование через CLI или GUI. См. инструкции ниже.

CLI

Существует два метода через CLI:

CLI> **showconfig**

Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without passwords will fail when reloaded with loadconfig. [N]> Y

Эта команда отобразит текущую конфигурацию на CLI. Необходимо будет скопировать текст и сохранить файл config вручную к компьютеру.

CLI> **saveconfig**

Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without passwords will fail when reloaded with loadconfig. [N]> Y

The file S600-00137255E240-2L83V91-20060801T203323.xml has been saved in the configuration directory on machine "S-Series".

Это сохранит файл текущей конфигурации к жесткому диску на прокси. Можно загрузить файл конфигурации путем соединения с устройством через FTP и путем просмотра к папке **"конфигурации"**.

Примечание: Если параметр по умолчанию 'Нет' будет выбран, то конфигурация не будет включать пароли. Это делает его так, файл НЕ будет в состоянии быть загруженным назад в прокси через 'loadconfig' команду.

GUI

-
1. Перейдите к '**Администрированию системы**'> '**Файл конфигурации**'.
 2. Выберите любой из ниже опций:
 - Файл загрузки к локальному компьютеру, чтобы просмотреть или сохранить----> *Загрузка файл конфигурации.*
 - Сохраните файл к этому устройству--->, *Сохраняют файл конфигурации локально на WSA.*
 3. **Анчек** '*Пароли маски в Файлах конфигурации*' коробка так, чтобы файл конфигурации мог быть загружен назад на WSA через опцию 'Load Configuration'.
 4. **Нажмите** кнопку «**Submit**» (Отправить).