

Ошибки синхронизации опроса

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Что означают ошибки?](#)

[Как я заставляю ошибки уйти?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Когда POLLCLK, распределенный активной картой широкополосного контроллера (BCC) в каждую из других карт, останавливается по некоторым причинам, ошибки синхронизации опроса обнаружены. Когда количество находится в 100 миллисекундных интервалах, это происходит.

Предварительные условия

Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.

Условные обозначения

[Более подробную информацию о применяемых в документе обозначениях см. в описании условных обозначений, используемых в технической документации Cisco.](#)

Что означают ошибки?

Карта неспособна передать данные через объединительную плату без POLLCLK. Для других функций и чисел ошибок возможно влияние.

Внимание. : *Это очень серьезный сбой.*

Как я заставляю ошибки уйти?

Если только одна карта указывает на сбой, можно попробовать другую карту, которая не указывает на сбой в том же самом слоте. Если эта карта не показывает сбой, то исходная карта является дефектной и должна быть заменена. Если новая карта также показывает сбой, то причиной этого сбоя является объединительная плата или ВСС.

Можно выполнить команду **switchcc** для создания активного ВСС резервом, затем заменить тот ВСС хорошим модулем. Для проверки снова для ошибок, можно выполнить другую команду **switchcc** для создания того ВСС активным. Если ошибок не стало, возвратите ВСС через процедуру Return Materials Authorization (RMA). Если Карта ввода/вывода и ВСС в порядке, возможно, что объединительная плата является дефектной и требует замены.

Внимание. : *Это - крайнее действие для замены объединительной платы. Можно повторить эти шаги, чтобы проверить, что ВСС свободен от ошибки.*

Дополнительные сведения

- [Справочник буквенных и цветовых обозначений для коммутаторов WAN](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)