

# Край совместной работы основанный на ТС пример конфигурации конечных точек

## Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Настройка](#)

[Создайте безопасный телефонный профиль на CUCM в формате FQDN \(Необязательно\)](#)

[Гарантируйте, что Кластерный Режим безопасности \(1\) - Смешан \(Необязательно\)](#)

[Создайте профиль в CUCM для основанной на ТС конечной точки](#)

[Добавьте Название Профиля безопасности к SAN Сертификата Expressway-C/VCS-C \(Необязательно\)](#)

[Добавьте Домен UC к Сертификату Expressway-E/VCS-E](#)

[Установите надлежащий доверенный сертификат CA к основанной на ТС конечной точке](#)

[Установите основанную на ТС конечную точку для граничной инициализации](#)

[Проверка](#)

[Основанная на ТС конечная точка](#)

[CUCM](#)

[Скоростная-автомагистраль-С](#)

[Устранение неполадок](#)

[Программные средства](#)

[Конечная точка ТС](#)

[Скоростные автомагистрали](#)

[CUCM](#)

[Проблема 1: Collab-граничная Запись не Видима, и/или Имя хоста не Разрешимо](#)

[Проблема 2: CA не присутствует в рамках доверяемого списка CA на основанной на ТС конечной точке](#)

[Проблема 3: скоростной-автомагистрали-E не перечислили домен UC в SAN](#)

[Проблема 4: Имя пользователя и/или пароль, Предоставленное в Профиле Инициализации ТС, Является Неправильным](#)

[Проблема 5: основанная на ТС регистрация конечной точки отклонена](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Документ описывает то, что требуется, чтобы настроить и устранить неполадки Кодека TelePresence (ТС) - основанная регистрация конечной точки через решение для Мобильного и Удаленного доступа.

# Предварительные условия

## Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- Решение для мобильного и удаленного доступа
- Сертификаты Сервера Video Communication Server (VCS)
- Скоростная автомагистраль X8.1.1 или позже
- Выпуск 9.1.2 Cisco Unified Communication Manager (CUCM) или позже
- Основанные на ТС оконечные точки

## Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного обеспечения и оборудования:

- VCS X8.1.1 или позже
- Выпуск 9.1 (2) SU1 CUCM или позже и IM и Присутствие 9.1 (1) или позже
- ТС 7.1 или более позднее микропрограммное обеспечение (**рекомендуемый ТС7.2**)
- Контроль за VCS и Ядро Скоростной автомагистрали/Скоростной автомагистрали и Край
- CUCM
- Оконечная точка ТС

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

## Настройка

Эти действия настройки предполагают, что администратор настроит основанную на ТС оконечную точку для безопасной регистрации устройства. Безопасная регистрация **НЕ** является требованием, однако полное руководство по решениям Мобильного и Удаленного доступа производит впечатление, которое это - так как существуют снимки экрана от конфигурации, которые показывают безопасные профили устройства на CUCM.

## Создайте безопасный телефонный профиль на CUCM в формате FQDN (Необязательно)

1. В CUCM выберите > **Security System**> **Телефонный Профиль безопасности**.
2. **Нажмите Добавить нов.**
3. Выберите основанный на ТС тип оконечной точки и настройте эти параметры:  
Название - **безопасный-EX90.tbtp.local** (требуемый формат FQDN)Режим безопасности

устройства - зашифрованный Тип передачи - TLS Порт SIP-телефона - 5061

**Phone Security Profile Configuration**

Save Delete Copy Reset Apply Config Add New

**Status**

Add successful

**Phone Security Profile Information**

**Product Type:** Cisco TelePresence EX90  
**Device Protocol:** SIP  
**Name\*** Secure-EX90.tbtp.local  
**Description**  
**Nonce Validity Time\*** 600  
**Device Security Mode** Encrypted  
**Transport Type\*** TLS

Enable Digest Authentication  
 TFTP Encrypted Config  
 Exclude Digest Credentials in Configuration File

**Phone Security Profile CAPF Information**

**Authentication Mode\*** By Null String  
**Key Size (Bits)\*** 2048

Note: These fields are related to the CAPF Information settings on the Phone Configuration page.

**Parameters used in Phone**

**SIP Phone Port\*** 5061

Save Delete Copy Reset Apply Config Add New

## Гарантируйте, что Кластерный Режим безопасности (1) - Смешан (Необязательно)

1. В CUCM выберите **System > Enterprise Parameters**.
2. Прокрутите вниз к **Параметрам безопасности > Кластерный Режим безопасности >**

**Security Parameters**

1. <a href="#">Cluster Security Mode *</a>	1
--	---

Если значение не 1, CUCM не был защищен. Если это верно, администратор должен рассмотреть один из этих двух документов для обеспечения CUCM.

[CUCM 9.1 \(2\) руководство по обеспечению безопасности](#)

[Руководство по обеспечению безопасности CUCM 10](#)

## Создайте профиль в CUCM для основанной на ТС оконечной точки

1. В CUCM выберите **Device > Phone**.
2. Нажмите **Добавить нов.**
3. Выберите основанный на ТС тип оконечной точки и настройте эти параметры: MAC-адрес - MAC-адрес от основанного на ТС устройства Требуемые соединенные звездой поля (\*)\*\*\*\*\* OWNER \*\*\*\*\*\_

Пользователь Пользовательский идентификатор владельца - Владелец связался с устройством Профиль безопасности устройства - ранее настроенный профиль (безопасный-EX90.tbtp. лОКАЛЬНЫЙ Профиль SIP - Стандартный профиль SIP или любой пользовательский профиль созданы на предыдущем этапе

Phone Configuration Related Links: [Back To Find/List](#)

Save  Delete  Copy  Reset  Apply Config  Add New

**Status**  
Update successful

---

**Association Information** Modify Button Items

1	<a href="#">Line [1] - 9211 in Baseline_TelePresence_PT</a>
----- Unassigned Associated Items -----	
2	<a href="#">Line [2] - Add a new DN</a>

**Phone Type**

Product Type: Cisco TelePresence EX90  
Device Protocol: SIP

---

**Device Information**

Registration	Unknown
IP Address	Unknown
<input checked="" type="checkbox"/> Device is Active	
<input checked="" type="checkbox"/> Device is trusted	
MAC Address*	00506006EAFE
Description	Stoj EX90
Device Pool*	Baseline_TelePresence-DP <a href="#">View Details</a>
Common Device Configuration	< None > <a href="#">View Details</a>
Phone Button Template*	Standard Cisco TelePresence EX90
Common Phone Profile*	Standard Common Phone Profile

Owner  User  Anonymous (Public/Shared Space)

Owner User ID\*

Phone Load Name

---

**Protocol Specific Information**

Packet Capture Mode*	None
Packet Capture Duration	0
BLF Presence Group*	Standard Presence group
MTP Preferred Originating Codec*	711ulaw
Device Security Profile*	Secure-EX90.tbtp.local
Rerouting Calling Search Space	< None >
SUBSCRIBE Calling Search Space	< None >
SIP Profile*	Standard SIP Profile For Cisco VCS
Digest User	< None >

Media Termination Point Required  
 Unattended Port  
 Require DTMF Reception

## Добавьте Название Профиля безопасности к SAN Сертификата Expressway-C/VCS-C (Необязательно)

1. В Expressway-C/VCS-C выберите > **Security Maintenance Сертификаты** > **Серверный сертификат**.
2. Нажмите **Generate CSR**.
3. Заполните поля Certificate Signing Request (CSR) и гарантируйте, что "Унифицированное название профиля безопасности телефона CM" имеет точный Телефонный Профиль безопасности, перечисленный в формате Полного доменного имени (FQDN). Например, Безопасный-EX90.tbtp. лОКАЛЬНЫЙ. **Примечание:** Унифицированные названия профиля безопасности телефона CM перечислены позади поля Subject Alternate Name (SAN).
4. Отшлите CSR или к Внутреннему Центру сертификации (CA) или к Центру сертификации (CA) третьей стороны, который будет подписан.
5. Выберите > **Security Maintenance Сертификаты** > **Серверный сертификат** для загрузки сертификата к Expressway-C/VCS-C.

**Generate CSR** You are here: [Maintenance](#) > [Security cert](#)

**Common name**

Common name: FQDN of Expressway ⓘ  
Common name as it will appear: RTP-TBTP-EXPRVY-C1.tbtp.local

**Alternative name**

Subject alternative names: FQDN of Expressway cluster plus FQDNs of all peers in the cluster ⓘ

Additional alternative names (comma separated): ⓘ

IM and Presence chat node aliases (federated group chat): conference-2-StandAloneCluster5ad9a.tbtp.local Format: XMPPAddress ⓘ

Unified CM phone security profile names: Secure-EX90.tbtp.local ⓘ

Alternative name as it will appear:  
DNS:RTP-TBTP-EXPRVY-C.tbtp.local  
DNS:RTP-TBTP-EXPRVY-C1.tbtp.local  
DNS:RTP-TBTP-EXPRVY-C2.tbtp.local  
XMPP:conferences-2-StandAloneCluster5ad9a.tbtp.local  
DNS:Secure-EX90.tbtp.local

**Additional information**

Key length (in bits): 4096 ⓘ

Country: ★ US ⓘ

State or province: ★ NC ⓘ

Locality (town name): ★ RTP ⓘ

Organization (company name): ★ Cisco ⓘ

Organizational unit: ★ TelePresence ⓘ

## Добавьте Домен UC к Сертификату Expressway-E/VCS-E

1. В Expressway-E/VCS-E выберите > **Security Maintenance Сертификаты** > **Серверный**

сертификат.

2. Нажмите **Generate CSR**.
3. Заполните поля CSR и гарантируйте, что "Объединенные домены Регистраций CM" содержат домен, что основанная на TC оконечная точка сделает Край Совместной работы (collab-граничными) запросами, или в Сервере доменных имен (DNS) или в Имени сервиса (SRV) форматы.
4. Отшлите CSR или к Внутреннему CA или к CA третьей стороны, который будет подписан.
5. Выберите **> Security Maintenance Сертификаты > Серверный сертификат** для загрузки сертификата к Expressway-E/VCS-E.

**Generate CSR** You are here: [Maintenance](#) > [Security](#)

---

**Common name**

Common name: FQDN of Expressway cluster ⓘ

Common name as it will appear: RTP-TBTP-EXPRVY-E

---

**Alternative name**

Subject alternative names: FQDN of Expressway cluster plus FQDNs of all peers in the cluster ⓘ

Additional alternative names (comma separated): tbtcp.local ⓘ

Unified CM registrations domains: tbtcp.local Format: SRVName ⓘ

Alternative name as it will appear:  
DNS:RTP-TBTP-EXPRVY-E  
DNS:RTP-TBTP-EXPRVY-E2.tbtcp.local  
DNS:RTP-TBTP-EXPRVY-E1.tbtcp.local  
DNS:tbtcp.local  
SRV:\_collab-edge.\_tls.tbtcp.local

---

**Additional information**

Key length (in bits): 4096 ⓘ

Country: \* US ⓘ

State or province: \* NC ⓘ

Locality (town name): \* RTP ⓘ

Organization (company name): \* Cisco ⓘ

Organizational unit: \* TelePresence ⓘ

## Установите надлежащий доверенный сертификат CA к основанной на TC оконечной точке

1. В основанной на TC Оконечной точке выберите **> Security Configuration**.
2. Выберите вкладку **CA** и ищите сертификат CA, который подписал ваш сертификат Expressway-E/VCS-E.
3. Нажмите **Add центр сертификации**. **Примечание:** Как только сертификат успешно добавлен, вы будете видеть, что он перечислил в списке Сертификата.



## Security

Successfully imported the certificate. Please reboot for changes to take effect.

Certificates CAs Preinstalled CAs Strong Security Mode Non-persistent Mode CUCM

Certificate	Issuer		
heros-W2K8VM3-CA	heros-W2K8VM3-CA	Delete...	View Certificate

Add Certificate Authority

CA file

This system supports PEM formatted files (.pem) with one or more CA certificates within the file.

**Примечание:** ТС 7.2 содержит предварительно установленный список CAs. Если CA, который подписал сертификат Скоростной-автомагистрали-Е, содержится в рамках этого списка, шаги, перечисленные в этом разделе, не требуются.

Home Call Control **Configuration** Diagnostics Maintenance admin

### Security

Certificates CAs **Preinstalled CAs** Strong Security Mode Non-persistent Mode CUCM

This CA list is used for Cisco UCM via Expressway (Edge) provisioning only.  
Configure provisioning now.

These certificates are used to validate the servers contacted over the internet when the endpoint uses UCM via Expressway provisioning. The certificates can be enabled and disabled individually, or all of them at once using the "Disable All/Enable All" button. Note that this button only affects the certificates listed on this page. Certificates and certificate authorities uploaded globally on the system are not affected.

Certificate	Issuer			Disable All
A-Trust-nQual-03	A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH	Details...	✓	Disable
AAA Certificate Services	Comodo CA Limited	Details...	✓	Disable
AC Raiz Certicámara S.A.	Sociedad Cameral de Certificación Digital - Certicámara S.A.	Details...	✓	Disable
ACEDICOM Root	EDICOM	Details...	✓	Disable
AddTrust External CA Root	AddTrust AB	Details...	✓	Disable

**Примечание:** Предварительно установленная страница CAs содержит удобную кнопку "Configure provisioning now", которая берет вас непосредственно к требуемой конфигурации, на которую обращают внимание в шаге 2 в следующий раздел.

## Установите основанную на ТС оконечную точку для граничной инициализации

1. В основанной на ТС оконечной точке выберите **Configuration > Network** и гарантируйте, что эти поля должным образом заполнены в под разделе DNS: Имя домена Адрес сервера
2. В основанной на ТС оконечной точке выберите **Configuration > Provisioning** и гарантируйте, что эти поля должным образом заполнены в: LoginName - как определено в CUCM Режим- **Край** Пароль - как определено в CUCM Внешний менеджер Адрес - Имя хоста вашего Expressway-E/VCS-EDomain - Домен, где

присутствует ваша collab-граничная

запись

## Provisioning

Refresh

Collapse all

Expand all

Connectivity	External	Save
HttpMethod	GET	Save
LoginName	pstojano	Save (0 to 80 characters)
Mode	Edge	Save
Password		Save (0 to 64 characters)

ExternalManager		
Address	RTP-TBTP-EXPRWY-E.tbtp.local	Save (0 to 64 characters)
AlternateAddress		Save (0 to 64 characters)
Domain	tbtp.local	Save (0 to 64 characters)
Path		Save (0 to 255 characters)
Protocol	HTTPS	Save

## Проверка

Этот раздел позволяет убедиться, что конфигурация работает правильно.

### Основанная на ТС оконечная точка

1. В веб-GUI перейдите к "Дом". Ищите 'раздел 1 дюйма прокси SIP для "Зарегистрированного" Статуса. Прокси - адрес является вашим Expressway-E/VCS-

## SIP Proxy 1

Status:

Registered

Proxy:

105.108

URI:

9211@tbtp.local

E.

2. От CLI введите `xstatus//prov`. Если вы зарегистрированы, необходимо видеть Provisioning status "Provisioned". `xstatus //prov`

```
*s Network 1 IPv4 DHCP ProvisioningDomain: ""
```

```
*s Network 1 IPv4 DHCP ProvisioningServer: ""
```

```
*s Provisioning CUCM CAPF LSC: Installed
```

```
*s Provisioning CUCM CAPF Mode: IgnoreAuth
```




```

*s Provisioning CUCM CAPF OperationResult: NotSet
*s Provisioning CUCM CAPF OperationState: NonPending
*s Provisioning CUCM CAPF ServerName: ""
*s Provisioning CUCM CAPF ServerPort: 0
*s Provisioning CUCM CTL State: Installed
*s Provisioning CUCM ExtensionMobility Enabled: False
*s Provisioning CUCM ExtensionMobility LastLoggedInUserId: ""
*s Provisioning CUCM ExtensionMobility LoggedIn: False
*s Provisioning CUCM ITL State: Installed
*s Provisioning CUCM ProvisionSecurity: Signed
*s Provisioning CUCM TVS Proxy 1 IPv6Address: ""
*s Provisioning CUCM TVS Proxy 1 Port: 2445
*s Provisioning CUCM TVS Proxy 1 Priority: 0
*s Provisioning CUCM TVS Proxy 1 Server: "xx.xx.97.131"
*s Provisioning CUCM UserId: "pstojano"
*s Provisioning NextRetry: ""
*s Provisioning Reason: ""
*s Provisioning Server: "xx.xx.97.131"
*s Provisioning Software Current CompletedAt: ""
*s Provisioning Software Current URL: ""
*s Provisioning Software Current VersionId: ""
*s Provisioning Software UpgradeStatus LastChange: "2014-06-30T19:08:40Z"
*s Provisioning Software UpgradeStatus Message: ""
*s Provisioning Software UpgradeStatus Phase: None
*s Provisioning Software UpgradeStatus SecondsUntilUpgrade: 0
*s Provisioning Software UpgradeStatus SessionId: ""
*s Provisioning Software UpgradeStatus Status: None
*s Provisioning Software UpgradeStatus URL: ""
*s Provisioning Software UpgradeStatus VersionId: ""
*s Provisioning Status: Provisioned
** end

```

## CUCM

В CUCM выберите **Device> Phone**. Или просмотрите список путем прокрутки или фильтруйте список на основе своей оконечной точки. Необходимо видеть "Зарегистрированный в %CUCM\_IP %" сообщение. IP-адрес направо от этого должен быть вашим Expressway-C/VCS-C, который проксирует регистрацию.



## Скоростная-автомагистраль-C

1. В Expressway-C/VCS-C выберите **Status> Unified Communications> сеансы View Provisioning**.
2. Фильтр по IP-адресу вашей основанной на ТС оконечной точки. Пример Обеспеченного Сеанса показывают здесь:

Records: 2 Page 1 of 1

Username	Device	User agent	Unified CM server	Expire time
pstojano	252.227	Cisco/TC	97.131	2014-09-25 02:08:53

## Устранение неполадок

В этом разделе описывается процесс устранения неполадок конфигурации.

Регистрационные проблемы могут быть вызваны многочисленными факторами, которые включают DNS, проблемы сертификата, конфигурацию, и так далее. Этот раздел включает полный список того, что вы, как правило, видели бы, встречаетесь ли вы с данной проблемой и как повторно добиться его. Если вы сталкиваетесь с проблемами за пределами того, что было уже задокументировано, не стесняйтесь включать его.

## Программные средства

Для начинающих, знать о программных средствах в вашем распоряжении.

### Оконечная точка TC

#### Веб-GUI

- all.log
- Запустите расширенная регистрация (включайте перехват полного пакета),

#### CLI

Эти команды являются самыми выгодными для устранения проблем в режиме реального времени:

- регистрационная отладка ctx HttpClient 9
- регистрируйте ctx отладку ПРОВА 9
- вывод лога на <-Показывает регистрацию через консоль

Эффективный способ для воссоздания проблемы должен переключить Режим конфигурирования от "Края" до "Выключено" и затем назад "Ограничиваться" в веб-GUI. Можно также ввести **xConfiguration Режим конфигурирования**: команда в CLI.

### Скоростные автомагистрали

- [Журналы диагностики](#)
- TCPDUMP

#### CUCM

- Трассировки SDI/SDL

## Проблема 1: Collab-границная Запись не Видима, и/или Имя хоста не Разрешимо

Как вы можете видеть get\_edge\_config отказывает из-за разрешения имен.

### Журналы оконечной точки TC

```
15716.23 HttpClient HTTPClientCurl error
(https://RTP-TBTP-EXPRWY-E.tbtp.local:8443/dGJ0cC5jb20/get_edge_config/):
'Couldn't resolve host name'
```

```
15716.23 PROV ProvisionRequest failed: 4 (Couldn't resolve host name)
15716.23 PROV I: notify_http_done: Received 0 (Couldn't resolve host name) on request
https://RTP-TBTP-EXPRWY-E.tbtp.local:8443/dGJ0cC5jb20/get_edge_config/
```

## Исправление

1. Проверьте, присутствует ли collab-граничная запись и возвращает корректное имя хоста.
2. Проверьте, корректна ли информация сервера DNS, настроенная на клиенте.

## Проблема 2: CA не присутствует в рамках доверяемого списка CA на основанной на TC оконечной точке

### Журналы оконечной точки TC

```
15975.85 HttpClient      Trying xx.xx.105.108...
15975.85 HttpClient      Adding handle: conn: 0x48390808
15975.85 HttpClient      Adding handle: send: 0
15975.86 HttpClient      Adding handle: recv: 0
15975.86 HttpClient      Curl_addHandleToPipeline: length: 1
15975.86 HttpClient      - Conn 64 (0x48396560) send_pipe: 0, recv_pipe: 0
15975.87 HttpClient      - Conn 65 (0x4835a948) send_pipe: 0, recv_pipe: 0
15975.87 HttpClient      - Conn 67 (0x48390808) send_pipe: 1, recv_pipe: 0
15975.87 HttpClient      Connected to RTP-TBTP-EXPRWY-E.tbtp.local (xx.xx.105.108)
port 8443 (#67)
15975.87 HttpClient      successfully set certificate verify locations:
15975.87 HttpClient      CAfile: none
CApath: /config/certs/edge_ca_list
15975.88 HttpClient      Configuring ssl context with special Edge certificate verifier
15975.88 HttpClient      SSLv3, TLS handshake, Client hello (1):
15975.88 HttpClient      SSLv3, TLS handshake, Server hello (2):
15975.89 HttpClient      SSLv3, TLS handshake, CERT (11):
15975.89 HttpClient      SSLv3, TLS alert, Server hello (2):
15975.89 HttpClient      SSL certificate problem: self signed certificate in
certificate chain
15975.89 HttpClient      Closing connection 67
15975.90 HttpClient      HTTPClientCurl error
(https://RTP-TBTP-EXPRWY-E.tbtp.local:8443/dGJ0cC5jb20/get_edge_config/):
'Peer certificate cannot be authenticated with given CA certificates'

15975.90 PROV ProvisionRequest failed: 4 (Peer certificate cannot be
authenticated with given CA certificates)
15975.90 PROV I: notify_http_done: Received 0 (Peer certificate cannot be
authenticated with given CA certificates) on request
https://RTP-TBTP-EXPRWY-E.tbtp.local:8443/dGJ0cC5jb20/get_edge_config/
15975.90 PROV EDGEProvisionUser: start retry timer for 15 seconds
```

## Исправление

1. Проверьте, перечислена ли третья сторона CA под вкладкой **Security > CAs** на оконечной точке.
2. Если CA перечислен, проверьте, что это корректно.

## Проблема 3: скоростной-автомагистрали-E не перечислили домен UC в SAN

### Журналы оконечной точки TC

```
82850.02 CertificateVerification ERROR: [verify_edge_domain_in_san]: Edge TLS
```

```
verification failed: Edge domain 'tbtp.local' and corresponding SRVName
'_collab-edge._tls.tbtp.local' not found in certificate SAN list
82850.02 HttpClient SSLv3, TLS alert, Server hello (2):
82850.02 HttpClient SSL certificate problem: application verification failure
82850.02 HttpClient Closing connection 113
82850.02 HttpClient HTTPClientCurl error
(https://RTP-TBTP-EXPRWY-E.tbtp.local:8443/dGJ0cC5jb20/get_edge_config/):
'Peer certificate cannot be authenticated with given CA certificates'
```

## SAN скоростной-автомагистрали-Е

```
X509v3 Subject Alternative Name:
DNS:RTP-TBTP-EXPRWY-E.tbtp.local, SRV:_collab-edge._tls.tbtp.local
```

## Исправление

1. Восстановите CSR Скоростной-автомагистрали-Е для включения Домена (доменов) UC.
2. Возможно, что на оконечной точке ТС "параметр" Домена ExternalManager является "not set" к тому, каков Домен UC. Если это верно, необходимо совпасть с ним.

## Проблема 4: Имя пользователя и/или пароль, Предоставленное в Профиле Инициализации ТС, Является Неправильным

## Журналы оконечной точки ТС

```
83716.67 HttpClient      Server auth using Basic with user 'pstojano'
83716.67 HttpClient GET /dGJ0cC5jb20/get_edge_config/ HTTP/1.1
Authorization: xxxxxxx
Host: RTP-TBTP-EXPRWY-E.tbtp.local:8443
Cookie: JSESSIONIDSSO=34AFA4A6DEE1DDCE8B1D2694082A6D0A
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Accept: text/xml
User-Agent: Cisco/TC
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8
83716.89 HttpClient HTTP/1.1 401 Unauthorized
83716.89 HttpClient Authentication problem. Ignoring this.
83716.90 HttpClient WWW-Authenticate: Basic realm="Cisco-Edge"
83716.90 HttpClient Server CE_C ECS is not blacklisted
83716.90 HttpClient Server: CE_C ECS
83716.90 HttpClient Date: Thu, 25 Sep 2014 17:42:51 GMT
83716.90 HttpClient Age: 0
83716.90 HttpClient Transfer-Encoding: chunked
83716.91 HttpClient Connection: keep-alive
83716.91 HttpClient
83716.91 HttpClient 0
83716.91 HttpClient Connection #116 to host RTP-TBTP-EXPRWY-E.tbtp.local
left intact
83716.91 HttpClient HTTPClientCurl received HTTP error 401

83716.91 PROV ProvisionRequest failed: 5 (HTTP code=401)
83716.91 PROV I: notify_http_done: Received 401 (HTTP code=401) on request
https://RTP-TBTP-EXPRWY-E.tbtp.local:8443/dGJ0cC5jb20/get_edge_config/
```

## Expressway-C/VCS-C

```
2014-09-25T13:46:20-04:00 RTP-TBTP-EXPRWY-C edgeconfigprovisioning
UTCTime="2014-09-25 17:46:20,92" Module="network.http.edgeconfigprovisioning"
Level="DEBUG" Action="Received"
Request-url="https://xx.xx.97.131:8443/cucm-uds/user/pstojano/devices"
HTTPMSG:
|HTTP/1.1 401 Unauthorized
```

Expires: Wed, 31 Dec 1969 19:00:00 EST  
Server:  
Cache-Control: private  
Date: Thu, 25 Sep 2014 17:46:20 GMT  
Content-Type: text/html; charset=utf-8  
WWW-Authenticate: Basic realm="Cisco Web Services Realm"

```
2014-09-25T13:46:20-04:00 RTP-TBTP-EXPRWY-C UTCTime="2014-09-25 17:46:20,92"  
Module="developer.edgeconfigprovisioning.server" Level="DEBUG"  
CodeLocation="edgeprotocol(1018)" Detail="Failed to authenticate user against server"  
Username="pstojano" Server="('https', 'xx.xx.97.131', 8443)"  
Reason="<twisted.python.failure.Failure <type 'exceptions.Exception'>>  
"2014-09-25T13:46:20-04:00 RTP-TBTP-EXPRWY-C edgeconfigprovisioning:  
Level="INFO" Detail="Failed to authenticate user against server" Username="pstojano"  
Server="('https', 'xx.xx.97.131', 8443)" Reason="<twisted.python.failure.Failure  
<type 'exceptions.Exception'>>" UTCTime="2014-09-25 17:46:20,92"
```

## Исправление


1. Проверьте, что Имя пользователя/Пароль, введенное под страницей Provisioning в оконечную точку ТС, допустимо.
2. Проверьте учетные данные против базы данных CUCM. Версия 10 - использует Сам Портал Ухода Версия 9 - использует Параметры пользователя CM

URL для обоих порталов является тем же: <https://%CUCM %/ucmuser/>

Если предоставлено недостаточную ошибку прав, гарантируйте, что эти роли назначены на пользователя:

- Стандартный CTI включен
- Типичный конечный пользователь CCM

## Проблема 5: основанная на ТС регистрация оконечной точки отклонена

	SEP00506006EAFE	Stoj EX90	Baseline TelePresence-DP	SIP	Rejected	97.108
---	-----------------	-----------	--------------------------	-----	----------	--------

## Трассировки CUCM

```
08080021.043 |16:31:15.937 |AppInfo |SIPStationD(18400) - validTLSConnection:TLS  
InvalidX509NameInCertificate, Rcvd=RTP-TBTP-EXPRWY-C.tbtp.local,  
Expected=SEP00506006EAFE. Will check SAN the next  
08080021.044 |16:31:15.937 |AppInfo |SIPStationD(18400) - validTLSConnection:TLS  
InvalidX509NameInCertificate Error , did not find matching SAN either,  
Rcvd=RTP-TBTP-EXPRWY-C.tbtp.local, Expected=Secure-EX90.tbtp.local  
08080021.045 |16:31:15.937 |AppInfo |ConnectionFailure - Unified CM failed to open  
a TLS connection for the indicated device Device Name:SEP00506006EAFE  
IP Address:xx.xx.97.108 IPV6Address: Device type:584 Reason code:2 App ID:Cisco  
CallManager Cluster ID:StandAloneCluster Node ID:RTP-TBTP-CUCM9 08080021.046  
|16:31:15.938 |AlarmErr |AlarmClass: CallManager, AlarmName: ConnectionFailure,  
AlarmSeverity: Error, AlarmMessage: , AlarmDescription: Unified CM failed to open  
a TLS connection for the indicated device, AlarmParameters:  
DeviceName:SEP00506006EAFE, IPAddress:xx.xx.97.108, IPV6Address:,  
DeviceType:584, Reason:2, AppID:Cisco CallManager, ClusterID:StandAloneCluster,  
NodeID:RTP-TBTP-CUCM9,
```

## Оконечная точка ТС

Status:

Failed: 403 Forbidden

## Фактический Expressway-C/VCS-C

```
08080021.043 |16:31:15.937 |AppInfo |SIPStationD(18400) - validTLSConnection:TLS
InvalidX509NameInCertificate, Rcvd=RTP-TBTP-EXPRWY-C.tbtp.local,
Expected=SEP00506006EAFE. Will check SAN the next
08080021.044 |16:31:15.937 |AppInfo |SIPStationD(18400) - validTLSConnection:TLS
InvalidX509NameInCertificate Error , did not find matching SAN either,
Rcvd=RTP-TBTP-EXPRWY-C.tbtp.local, Expected=Secure-EX90.tbtp.local
08080021.045 |16:31:15.937 |AppInfo |ConnectionFailure - Unified CM failed to open
a TLS connection for the indicated device Device Name:SEP00506006EAFE
IP Address:xx.xx.97.108 IPV6Address: Device type:584 Reason code:2 App ID:Cisco
CallManager Cluster ID:StandAloneCluster Node ID:RTP-TBTP-CUCM9 08080021.046
|16:31:15.938 |AlarmErr |AlarmClass: CallManager, AlarmName: ConnectionFailure,
AlarmSeverity: Error, AlarmMessage: , AlarmDescription: Unified CM failed to open
a TLS connection for the indicated device, AlarmParameters:
DeviceName:SEP00506006EAFE, IPAddress:xx.xx.97.108, IPV6Address:,
DeviceType:584, Reason:2, AppID:Cisco CallManager, ClusterID:StandAloneCluster,
NodeID:RTP-TBTP-CUCM9,
```

В этом определенном примере журнала ясно, что Expressway-C/VCS-C не содержит Телефонный Профиль безопасности FQDN в SAN. (Безопасный-EX90.tbtp. локальный). В Квитировании Transport Layer Security (TLS) CUCM осматривает серверный сертификат Expressway-C/VCS-C. Так как это не находит его в SAN, это бросает полужирную ошибку и сообщает, что Ожидало Телефонный Профиль безопасности в формате FQDN.

## Исправление

1. Проверьте, что Expressway-C/VCS-C содержит Телефонный Профиль безопасности в формате FQDN в SAN, он - серверный сертификат.
2. Проверьте, что устройство использует корректный профиль безопасности в CUCM при использовании безопасного профиля в формате FQDN.
3. Это могло также быть вызвано идентификатором ошибки Cisco [CSCuq86376](#). Если это верно, проверьте SAN размер Expressway-C/VCS-C и позицию Телефонного Профиля безопасности в SAN.

## Дополнительные сведения

- [Руководство мобильного и Удаленного доступа](#)
- [Руководство создания сертификата VCS](#)
- [EX90/EX60, Начинаящий работу Руководство](#)
- [Руководство администратора CUCM 9.1](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)