

Как использовать LDP.EXE для поиска серверов LDAP

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Установите LDP.EXE и подключите/свяжите с вашим сервером](#)

[Ищите свой Каталог LDAP с LDP.EXE](#)

[Типовые поиски, которые могут оказаться полезными](#)

Введение

Этот документ описывает, как устранить неполадки Проблемы Протокола LDAP отнеслись для Передачи бессмысленных данных при помощи программного средства, которое позволяет вам искать Каталог LDAP тем же путем, Jabber был бы.

Предварительные условия

Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- LDAP
- Jabber

Используемые компоненты

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования

Установите LDP.EXE и подключите/свяжите с вашим сервером

Шаг 1. Возглавьте к этой ссылке: для загрузки файла архива zip, который содержит программное средство. Однажды вы download это разархивирует zip на нем.

Шаг 2. Теперь откройте ldp.exe программное средство.

Шаг 3. Необходимо **Соединиться** с Сервером, тогда **Связывают** с ним. Выберите **Connection> Connect** и введите свой IP-адрес сервера или Полное доменное имя (FQDN).

Шаг 4. . Теперь выберите на Connection еще раз>, **Связывают**.

Шаг 5. . Введите свои учетные данные и свой домен.

Необходимо видеть, что вы **Аутентифицируетесь** как dn:'username'. Вы теперь готовы продолжить искать Каталог LDAP.

Ищите свой Каталог LDAP с LDP.EXE

Вам нужен поисковый основной фильтр для перехода. Например:

CN=users, DC=farewarr, DC=com

Когда у вас будет он, выберите **Browse> Search**

В зависимости от Поискового Ядра вы использовали, можно модифицировать область. В данном примере используется **Один Уровень**. На этом этапе можно ввести поисковый фильтр и выбрать **Run**.

Например, видеть, что все пользователи входят (**и (objectCategory=person) (objectClass=user)**)

Типовые поиски, которые могут оказаться полезными

(и (objectCategory=person) (objectClass=user))	Все пользователи
(и (sAMAccountName=fwarrad) (objectClass=user))	Определенный Пользователь на основе ID
(и (sn=Warrad) (objectClass=user))	Определенные пользователи на основе lastname
И (givenName=Fareed) (objectClass=user))	Определенные Пользователи на основе Имени

Полный список атрибутов LDAP:

Название в AD	Название атрибута LDAP
Имя	givenName
Второе имя / Начальные буквы	начальные буквы
*Фамилия	sn
Имя пользователя	userPrincipalName
Имя пользователя (перед Windows 2000)	sAMAccountName
Отображаемое имя	отображаемое имя
Полное имя	название/сн
Описание	описание
Офис	physicalDeliveryOfficeName
Номер телефона	telephoneNumber
Электронная почта	почта
Веб-страница	wWWHomePage
Password	password
Улица	streetAddress
Ящик почтового	postOfficeBox
Город	l
Состояние/Область	Св.
*Почтовый индекс	postalCode

Страна	компания
Страна 2 Кода Цифры - например, США	с
Код страны - например, для кода страны US 840	код страны
Группа	memberOf
Учетная запись Истекает (используйте тот же формат даты в качестве сервера), Управление учетными записями пользователей	accountExpires userAccountControl
Путь профиля	profilepath
Войдите в сценарий	scriptPath
Папка Дом	homeDirectory
Дисковод Дом	homeDrive
Войти в систему	userWorkstations
Дом	homePhone
Пейджер	пейджер
Мобильный	мобильный
Факс	facsimileTelephoneNumber
IP-телефон	iP-телефон
Примечания	.info
Title	title
Отдел	отдел
Компания	компания
Manager	manager
Почтовый псевдоним	mailNickName
Простое название показа	displayNamePrintable
Скройте от списков адресов Exchange	msExchHideFromAddressLists
Передача размера сообщения (КБ)	submissionContLength
Получение размера сообщения (КБ)	delivContLength
Примите сообщения от Проверенных пользователей только	msExchRequireAuthToSendTo
Отклонение обменивается сообщениями от	unauthOrig
Примите сообщения от	authOrig
Передайте от имени	publicDelegates
Передайте	altRecipient
Отправьте и перенаправьте	deliverAndRedirect
Пределы Recipient	msExchRecipLimit
Используйте настройки по умолчанию хранилища почтовых ящиков	mDBuseDefaults
Проблема, предупреждающая в (КБ)	mDBStorageQuota
Запретите передают в (КБ)	mDBOverQuotaLimit
Запретите Передают и получают в (КБ)	mDBOverHardQuotaLimit
Не делайте permanently удаляют сообщения, пока	deletedItemFlags

хранилище не было выполнено резервное копирование	
поддержите удаленные элементы в течение многих (дней)	garbageCollPeriod
Outlook мобильный доступ	msExchOmaAdminWirelessEnable
Веб - доступ Outlook	protocolSettings
Позвольте вход в систему сервера терминала	tsAllowLogon
Путь профиля сервисов терминалов	tsProfilePath
Главный каталог сервисов терминалов	tsHomeDir
Дисковод Дом сервисов терминалов	tsHomeDirDrive
Запустите следующую программу при входе в систему	tsInheritInitialProgram
Начало названия Программного файла	tsInitialProgram
Запустите в	tsWorkingDir
Подключите клиентский дисковод при входе в систему	tsDeviceClientDrives
Подключите клиентский принтер при входе в систему	tsDeviceClientPrinters
По умолчанию к основному клиентскому принтеру	tsDeviceClientDefaultPrinter
Конец разъединил сеанс	tsTimeOutSettingsDisConnections
Предел Активного сеанса	tsTimeOutSettingsConnections
Предел пустого сеанса	tsTimeOutSettingsIdle
Когда предел сеанса достиг или сломанное соединение	tsBrokenTimeOutSettings
Позвольте повторное соединение	tsReConnectSettings
Удаленное управление	tsShadowSettings
Защитите случайное удаление	preventDeletion
Менеджер может обновить участников	managerCanUpdateMembers

Можно также проверить [Страницу Синтаксиса Фильтра Поиска Microsoft](#) для большего понимания на Синтаксисе.