

Включение функции удаленного управления на SPA9000

Содержание

[Введение](#)

[Как включить функцию удаленного управления SPA9000?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как включить функцию удаленного управления SPA9000?](#) О.

Для доступа к веб-UI, в то время как устройство установлено в Мостовой режим необходимо будет включить опцию Web Server глобальной сети (WAN) с набором порта Web-сервера глобальной сети (WAN) по умолчанию к 80. Для инструкций выполните эти шаги:

Включение функции удаленного управления

Шаг 1:

Обратитесь к интернет-странице по настройке SPA 9000. Для инструкций [щелкните здесь](#).

Шаг 2:

Выберите **Router** и затем щелкните по **Wan Setup**.



Шаг 3:

Ищите **Включают Web-сервер глобальной сети (WAN) под Удаленным менеджментом** и выбирают **да**, затем вводят порт "80" как порт Web-сервера глобальной сети (WAN).

The image shows a network configuration interface with three sections: Remote Management, QOS Settings, and VLAN Settings. Two yellow callout boxes with arrows point to specific fields: 'Select yes.' points to the 'Enable WAN Web Server' dropdown, and 'Enter port "80".' points to the 'WAN Web Server Port' text input field.

Section	Field	Value
Remote Management	Enable WAN Web Server:	yes
	WAN Web Server Port:	80
QOS Settings	QOS QDisc:	NONE
	Maximum Uplink Speed:	(Kbps)
VLAN Settings	Enable VLAN:	no
	VLAN ID:	[0x000-0xFFF]

Шаг 4. :

Щелкните по Apply все изменения.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)