

Содержание

[Введение](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ описывает преобразование Unity Connection от административного уровня XML (AXL) до Интегрированного Пользователя Протокола LDAP и как обработать любые проблемы, которые происходят в преобразовании от интегрированного пользователя AXL интегрированному пользователю LDAP. Unity Connection позволяет вам импортировать пользователей из LDAP или импортировать пользователей через AXL от CallManager. Можно также создать пользователей на Unity Connection независимо.

Проблема

Необходимо преобразовать пользователей Unity Connection от интеграции AXL до интеграции LDAP. Клиент использует Jabber и хочет подключить Jabber с голосовой почтой и LDAP использования для аутентификации.

Примечание: Вы могли бы принять решение выполнить это преобразование по причинам кроме перечисленных в этой статье.

Решение

Внимание: Эта статья не детализирует конфигурацию интеграции LDAP на Сервисном Соединении. Конфигурация интеграции LDAP должна произойти перед выполнением этой процедуры. Посмотрите ссылки на конфигурацию в Разделе связанных сведений.

1. Перейдите к странице администратора Unity Connection и нажмите **Bulk Administration Tool**, расположенный около **Программных средств**.
2. Выберите **Select Operation> Export**.
3. Выберите **> Users Select Object Type** с почтовым ящиком.
4. **Нажмите кнопку Submit (Отправить)**.
5. Когда файл будет готов, вы будете видеть **Загрузку, Опция файла Экспорта** появляется. Нажмите **Download the Export File** и загрузите файл Разделенных запятыми значений (CSV).
6. Откройте Файл csv и найдите столбец **Ccmlid**. У пользователей, которые являются интегрированным AXL, могло бы быть значение длинной строки. Необходимо заменить

это значение %null %.

7. Примените %null значение % ко всем применимым идентификаторам пользователя, которые вы хотите преобразовать от AXL до LDAP.
8. Перейдите к странице Bulk Administration Tool (BAT) и откройте Unity Connection.
9. Выберите **Operation**.
10. Выберите **Users Select Object Type** с почтовыми ящиками.
11. Просмотрите для выбора файла.CSV, который вы сохранили. Если файл имеет какие-либо погрешности, журнал ошибок указывает на те погрешности. Переименуйте журнал ошибок **Отказавшее Имя файла Объектов**.
12. **Нажмите кнопку Submit (Отправить)**.
13. Если задача выполняется успешно, можно изменить пользователя на интегрированный LDAP.
14. Перейдите к основной странице пользователя и нажмите **Integrate with LDAP Directory**.
15. **Нажмите Save**. Идентификатор пользователя, используемый AXL в Unity Connection, совпадает с идентификатором пользователя, полученным в Диспетчере связи от LDAP.
16. Выберите **System Settings > LDAP > LDAP Configuration** , чтобы гарантировать, что проверка подлинности LDAP установлена правильно.
17. Войдите для Передачи бессмысленных данных. Подключения голосовой почты.

Дополнительные сведения

- [Интеграция Cisco Unity Connection 8.x с каталогом LDAP](#)
- [Интеграция Cisco Unity Connection 9.x с каталогом LDAP](#)
- [Интеграция Cisco Unity Connection 10.x с каталогом LDAP](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)