

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Процедура](#)

[Проверка](#)

[Устранение неполадок](#)

Введение

Этот документ описывает процедуру для изменения администратора приложения по умолчанию в Cisco Unity Connection (CUC).

Предварительные условия

Требования

Cisco рекомендует ознакомиться с CUC.

Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на CUC 8.x и выше.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в данном документе, были запущены с конфигурацией по умолчанию. Если ваша сеть является оперативной, гарантируйте понимание потенциального воздействия любой команды.

Процедура

Выполните эти шаги для изменения пользовательского имени администратора приложения по умолчанию:

Шаг 1. Получите возраженного из администратора приложения по умолчанию от базы данных Unity Connection.

Шаг 2. Получите псевдоним, привязанный к администратору приложения по умолчанию, которому возражают.

Шаг 3. Обновите флаг только для чтения администратора приложения по умолчанию для создания его доступным для редактирования.

Шаг 4. Обновите администратора приложения по умолчанию и smtpaddress (pmailname@domain) в базе данных Unity Connection. Выберите желаемое имя пользователя. В данном примере admin обновлен к cucadmin.

Шаг 5. Получите название администратора приложения по умолчанию и pkid от Cisco CallManager (CCM) база данных.

Примечание: Когда сервер CUC, восстанавливают с именем пользователя администратора нового приложения, и восстановление системы аварийного восстановления (DRS) выполнено в системе, база данных CUC обновлена со старым именем пользователя. Однако база данных CCM все еще имеет новое имя пользователя.

Шаг 6. База данных CCM обновления с администратором нового приложения, если запись является другой.

Шаг 7. Измените пароль пользователя приложения - администратора.

Шаг 8. Подтвердите, что encryptiontype 4 для web-аутентификации для администратора приложения по умолчанию (Credentialtype 3 для пароля web - приложения).

Проверка

В настоящее время для этой конфигурации нет процедуры проверки.

Устранение неполадок

Для этой конфигурации в настоящее время нет сведений об устранении проблем.