

Тест и оптимизация браузера MeetingPlace Web

Содержание

[Введение](#)

[Перед началом работы](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Отредактируйте ответвление реестра](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Когда пользователь присоединяется к совещанию конференции MeetingPlace Web, MeetingPlace Web выполняет клиентские Java-апплеты для определения связанных сведений о среде на клиентском компьютере, таком как:

- ОС и версия
- тип браузера и версии
- тип Java и версия

На определенных браузерах/версиях апплет также модифицирует некоторые настройки реестра для оптимизации браузера для опыта конференции конечного пользователя. Это сделано автоматически Java-апплетами и когда-то оптимизировано, пользователю предлагают закрыть и вновь открыть все браузеры для изменений для вступления в силу.

Некоторые отделы ИТ компании могут строгая изоляция рабочая станция конечного пользователя, чтобы препятствовать тому, чтобы апплеты внесли необходимые изменения оптимизации. Для тех клиентов их отдел ИТ может внедрить те изменения в реестре вручную и включать их в их стандартную корпоративную сборку образа ПК.

Перед началом работы

Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты

Сведения в документе приведены на основе данных версий аппаратного и программного обеспечения.

- Веб - версии MeetingPlace 4.2.7.x, 4.3.0.x, и 5.3. x

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях в документах см. Cisco Technical Tips Conventions.](#)

Отредактируйте ответвление реестра

Выполните эти шаги в ответвлении реестра:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]

1. Модифицируйте два ключа реестра: MaxConnectionsPerServer - type DWORD, value = 20
MaxConnectionsPer1_0Server - type DWORD, value = 20
2. Добавьте один ключ реестра: ReceiveTimeout - type DWORD, value = 300000

Дополнительные сведения

- [Поддержка голосовых технологий](#)
- [Поддержка продуктов голосовой и IP-связи](#)
- [Устранение неполадок в системах IP-телефонии Cisco](#)
- [Техническая поддержка и документация](#)