

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Процедура](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ демонстрирует процедуру, чтобы должным образом скопировать и загрузить микрокод для точка - многоточка (P2MP) система. Обратите внимание на расположение по умолчанию для этого микрокода так, чтобы можно было загрузить его должным образом, если размещено в другом месте.

Предварительные условия

Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- Беспроводные сети
- Использование командной строки

Гарантируйте назначение полномочий ("включенному") доступу EXEC на маршрутизаторе, который вы хотите исследовать.

Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного обеспечения и оборудования:

- uBR7223, uBR7246 и uBR7246VXR продукты
- Любая версия программного обеспечения Cisco IOS, которое поддерживает P2MP Постоянного беспроводного соединения

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

