

ASR 5500/VPC: Сбой TACACS - Неспособный Войти из-за Достигнутых Соединений Max

Содержание

[Введение](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ описывает, как очистить зависания сеанса на StarOS, когда сбой Terminal Access Controller Access Control System (TACACS) (TACACS) происходит, и вы неспособны войти в систему Маршрутизатор агрегации (ASR) 5500 / ASR 5000 / технологии Virtual PortChannel (vPC).

Проблема

Вы неспособны войти в ASR 5500/ASR 5000/VPC после сбоя из-за TACACS к "Соединениям Max Достигнутая" ошибка.

Об этой ошибке постоянно сообщают в show log:

```
- [vpn 5902 error] [8/0/4484 <vpnmgr:1> luser_auth.c:681] [context: local, contextID: 1]
[software internal system syslog]
Localuser subsystem internal error: Unable to setup AAA session. MAX sessions reached/0.
```

Show tacacs summary CLI показывает общее количество тридцати активных сеансов TACACS используемого шасси, но реальные пользователи разъединены от шасси.

Когда ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ TACACS вводит Пароль TACACS; шасси немедленно отказывает аутентификацию, не связываясь с Сервером tacacs.

В настоящее время только учетные данные локальной учетной записи могут обратиться к шасси. Пользователи неспособны соединиться через TACACS.

Решение

Шаг 1. Выполните **show tacacs summary** для обнаружения устаревших сеансов.

Шаг 2. Журнал на пути консольное соединение с ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ TACACS. Если у вас есть 30 или меньше сеансов от Шага 1., тогда можно войти с ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ TACACS к шасси непосредственно (никакая потребность в консольном соединении) и продолжить следующий шаг.

Шаг 3. Перейдите к скрытому режиму и выполните **тестовый выход из системы силы tacacs <номер сеанса>**.

Дополнительные сведения

- [ASR Cisco руководства по конфигурации серии 5000](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)