

Содержание

[Введение](#)

[Общие сведения](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Формат сообщения журнала Cisco Secure Services Client](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Этот документ описывает формат для сообщений журнала Cisco Secure Services Client.

[Общие сведения](#)

[Используемые компоненты](#)

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.

[Условные обозначения](#)

[Подробные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

[Формат сообщения журнала Cisco Secure Services Client](#)

Каждая запись журнала имеет формат:

```
<date & time> [process] <log Message id> <log message class> <context IDs> <grammatical log message>
```

где:

`<date & time>` является датой и временем в этом формате: *mm/dd/yyyy HH:mm:ss.sss*

`[process]` является идентификатором внутреннего процесса и для внутреннего пользования только.

`<log message id>` является уникальным номером для записи журнала.

`<log message class>` является типом класса сообщения журнала; класс является одним из этих значений:

- Я? Информационный. Это значение указывает на состояние клиента, которое является

частью обычной обработки.

- W? % Warning. Это значение указывает на состояние клиента, которое неуверенно или неожиданно, но все еще позволяет обрабатывать.
- E? Ошибка. Это значение указывает на исключение, которое предотвращает обычную обработку.

`<context IDs>` определяет контекст этого регистрационного события и передает нуль или больше идентификаторов в этом формате: `<code><unique string/number>`. Где:

- `<code>` является двумя алфавитными кодами, которые указывают на класс условия.AD? Идентификатор адаптера. Адрес MAC - адаптера в шестнадцатеричном.AC? Идентификатор доступа. Основной сервис MAC установил идентификатор (BSSID) для устройства доступа.MT? Тип носителя. Или Ethernet или беспроводная точность (Wi-Fi).CN? Идентификатор соединения. Целое число, которое определяет соединение.PR? Идентификатор профиля. Название профиля, усеченного к 16 символам.
- `<unique string/number>` является строкой или номером, который гарантируется уникальным.

`<grammatical log message>` является предложением, которое описывает событие. Сообщение журнала может содержать значение (`<value>`), который является местозаполнителем для переменной, которая будет размещена в сообщении.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)