

# 在工作室调用Admin API

## 目录

[简介](#)

[调用Admin API](#)

[创建并且关闭会话](#)

## 简介

本文描述如何使用CIS (思科信息服务器) WebAPI启动会话，执行在新建立的会话内的处理和看到会话。

## 调用Admin API

此示例在工作室显示如何调用Admin API。

1. 启动CIS。
2. 运行工作室作为admin (或有管理权限的任何用户)。
  1. 从主菜单，请选择**Administration >配置**。
  2. 选择**Server>网站服务接口>日志请求和响应消息**并且设置它对真。
  3. 关闭服务器配置对话框。
  4. 从主菜单，请选择**File>交换机用户**为了关闭和重新打开会话。您能登陆作为同一个用户。您想要对1)强制得到创建Web的服务日志文件，并且2)显示示例如何启动会话。
3. 打开一个终端的(bash)窗口。
  1. 对产品安装目录的CD。
  2. CD到日志目录里。
  3. 运行`.cat cs_server_ws_request.log`为了获得一最初的转储。
  4. 运行`tail -f cs_server_ws_request.log`为了保持运行转储。
  5. 保持此窗口开放，您在工作室执行操作为了发现如何与服务器联络。**注意**：这只显示Admin API (公共)交互作用。它不会显示私有WebAPI交互作用，他们在一个不同的信道发生。在您交换用户并且启用登录后，您应该为closeSession和beginSession看到条目。

## 创建并且关闭会话

这些说明显示您如何创建会话，翻译，进行若干工作，然后关闭处理和会话。不是在工作室使用明确处理的所有的操作(许多使用隐式处理)内发生。另外，您要尽量隔离噪声为了突出显示希望的示例。

1. 去上一步工作室。
2. 打开/Shared/examples/productCatalog\_xform (任何任何转换)。
3. 为了编辑转换请扯拽“查询”节点到图表，但是请勿连接它。

4. 保存转换。您将看到在cs\_server\_ws\_request.log的这些步骤：

1. beginTransaction (请准备处理)
2. getUser
3. updateTransformProcedure (核心工作)
4. closeTransaction

5. 为了使示例轻微更加有趣的：

1. 复制/粘贴转换资源(呼叫productCatalog\_xform\_Copy\_1)。

2. 修改两个，但是请勿救他们。

3. 在工作室运行**保存全部**。您将看到两呼叫对在处理内的updateTransformProcedure。

这些步骤帮助您发现简单对象访问协议(SOAP)调用。