

I以后ODBC驱动程序的enable (event)调试在v7.0的和？

Contents

[Introduction](#)

[I以后ODBC驱动程序的enable \(event\)调试在v7.0的和？](#)

Introduction

本文讨论新的方式对enable (event)在v7.0的以后开放数据库连接(ODBC)驱动程序调试和。这从v6.2更改了。本文适合于给微软视窗客户端。

I以后ODBC驱动程序的enable (event)调试在v7.0的和？

在v7.0中和以后，包含数据来源名字的经典.xml文件(DSNs)列表(例如composite62_x64.xml)被丢弃了和不再存在。收回以前，您曾经编辑该.xml文件并且设置在需要的DSN条目的traceLevel='debug'为了排除故障。

此DSN信息在Windows注册表只当前被存储。

v7.0的DSNs当前这里位于注册：

HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE> ODBC > ODBC.INI

查找该DSN和手工添加名为'traceLevel的'一个新的字符串值到DSN。

示例

这是示例64位DSN名为'local_70_serv。添加您看到用红色盘旋这里的新的字符串。在您在调试模式后使用DSN，请参阅此新的跟踪文件出现在C:\CsOdbcDebug_<your DSN name>.log下。

如果用在64位Windows的32位驱动程序，请寻找DSN这里：

HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE> **WOW6432Node** > ODBC > ODBC.INI

在您排除故障完成后，请切记从注册取消此字符串。

